

爆破试验机|静压爆破测试台|液压爆破试验机

产品名称	爆破试验机 静压爆破测试台 液压爆破试验机
公司名称	深圳市亿威仕流体控制有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:亿威仕
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办水田社区捷家宝路9号 羿松生态科技园A栋
联系电话	86-075586069900 15814415510

产品详情

<http://www.ivscn.com/index.aspx?lanmuid=99&sublanmuid=1187&id=1323>

爆破试验机

设备简介： 爆破试验机|静压爆破测试台|液压爆破试验机|气压爆破测试设备-【亿威仕】

设备适用于管材、阀门、压力容器、壳体/缸体/泵体、气瓶、灭火器等产品的水压/油压/气压（静压/动态）爆破试验等。

<http://www.ivscn.com/index.aspx?lanmuid=99&sublanmuid=1187&id=1323>

主要技术参数： 爆破试验机|静压爆破测试台|液压爆破试验机|气压爆破测试设备-【亿威仕】

2 适用介质：水、气、液压油等大多数液（气）压介质(特殊介质请咨询我们)；

2 适合温度：-45 ~120 ；

- 2 驱动动力：压缩空气(0.7mpa以下，1m³/min)；
- 2 压力范围：0-1000mpa，(常用压力范围0-690mpa)；
- 2 压力精度：±1%f.s；
- 2 流量范围：0~40l/min；
- 2 控制方式：自动/手动；

设备特点： 爆破试验机|静压爆破测试台|液压爆破试验机|气压爆破测试设备-【亿威仕】

<http://www.ivscn.com/index.aspx?lanmuid=99&sublanmuid=1187&id=1323>

- 2 采用美国进口泵做压力源，试验压力高，最高可达690mpa，输出压力可以无级调节，升压速率可以自由设定；
- 2 采用多泵供压，输出流量更大，试验范围更广，可以满足从1~690mpa范围内的试压要求；
- 2 所有泵阀与管路均采用316不锈钢材质，为美国进口产品，可以适用水、油、乳化液等大多数液体试压介质；
- 2 试验机可选用计算机加单片机两级控制系统，整个试验过程均可在计算机上操作完成，计算机自动生成压力、时间曲线，并将各种数据存储，随时可打印出试验报告。也可以通过按钮开关手动控制试验过程（可选项）；
- 2 试验过程中，可以自动进行压力补偿，具有测试压力稳定，压力测试精度高等特点。

- 2 计算机自动卸压和手动卸压双重卸压装置，更有超压、超时、泄漏报警系统，使整套设备更加安全可靠。 *(可选项)

- 2 试压现场采用摄像机实时监控，可以实现无人试压现场。 *(可选项)

- 2 ivs-test 测试软件成熟稳定，人性化的操作界面方便用户操作与监控。 *(可选项)

相关文档 水压爆破试验机的工作原理 耐压爆破试验机操作视频教程 管材水压爆破试验机
灭火器水压爆破试验机 气瓶爆破试验机 大型压力管道爆破试验过程视频
<http://www.ivscn.com/index.aspx?lanmuid=99&sublanmuid=1187&id=1323>