

河北金刚砂高强耐磨料批发 直销特惠

产品名称	河北金刚砂高强耐磨料批发 直销特惠
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:金刚砂 规格:25kg/袋
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

产品详情

地坪防护 致密耐磨

泰诺金刚砂耐磨地坪材料增强混凝土强度硬度及耐磨性

来电详询：18830160225

使用范围

建筑地面的抗磨面层，如停车厂、车间、仓库和超市等车流、人流繁忙场所地坪的处理。

技术指标(执行标准:JC/T906-2002)

抗压强度	磨损量	耐磨度比/%	耐高温性能	粗糙系数	表面强度（压痕直径
------	-----	--------	-------	------	-----------

					mm
80MPa	0.4kg/ m2	320	500	0.015	3.10

施工工艺

第一步：混凝土施工要求：根据设计要求浇注混凝土，标高至正负零。混凝土标号不小于C25，厚度5cm以上。

第二步：第一次撒料：将规定用量2/3的耐磨料均匀撒布在刚初凝的混凝土表面。

第三步：第一次提浆：待耐磨料吸收一定水分后，利用机械进行提浆作业，并用刮尺找平。

第四步：第二次撒料：待耐磨料硬化情况至一定阶段，再将规定量的1/3耐磨料进行第二次撒布作业。

第五步：第二次提浆：待耐磨料吸收一定水分后，利用机械进行提浆作业，并用刮尺找平。

第六步：机械镘刀收光：根据地坪的硬化情况，利用机械镘刀收光作业。

第七步：养护：地坪收光完毕，进行薄膜养护或推荐专用养护剂养护。

包装储运

高强耐磨地坪料包装规格为25公斤/袋，要存放在干燥场所，在保管与运输途中切勿受潮，储存期为6个月。

因为坚持梦想，所以值得信赖！

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。

