

光纤收发器价格慧晟创新光纤收发器四川光纤收发器

产品名称	光纤收发器价格慧晟创新光纤收发器四川光纤收发器
公司名称	成都慧晟创新科技有限公司
价格	130.00/台
规格参数	品牌:慧晟创新 型号:百兆 传输距离:20KM
公司地址	成都市武侯区人民南路四段27号2栋1单元13楼14号
联系电话	028-87045409 18011524477

产品详情

成都慧晟创新光纤事业部

手机：18011524477

QQ：1647645915

服务热线：028-87045409

光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元，在很多地方也被称之为光电转换器。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中，且通常定位于宽带城域网的接入层应用

百兆双纤光纤收发器产品特点

符合IEEE802.3u，100Base-TX和100Base-FX标准

支持IEEE802.3x流量控制功能

提供一个SC型的多模/单模光纤端口和一个RJ-45端口

模块化结构设计，可上集中供电机架（外置电源式）。

50/125um或62.5/125um多模光纤连接传输距离达2km

9/125um单模光纤连接传输距离最大可达120km

内置288KB缓存器,存储转发支持2046Bytes,直通模式包无限长

支持存储转发或直通模式

支持全双工/半双工工作方式

端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转

LED指示灯动态反馈链路信号,及故障监测

支持热插拔,即插即用

内置防雷电路,可大幅减少雷电感应造成的损坏

平均无故障工作时间在5万小时以上

百兆双纤光纤收发器技术参数

接入方式:10/100Mbps

标准:IEEE802.3,IEEE802.3u,10/100Base-TX,

100Base-FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow control

波长:1310nm/1550nm

传输距离:双纤多模:2km,双纤单模:20/40/60/80/100/120km,五类双绞线:100m

端口:1个RJ45口:连接STP/UTP五类双绞线

1个光纤口:多模SC/ST(光纤尺寸50/125,62.5/125um)

单模SC/FC光纤口(光纤尺寸9/125um)

转换方式:介质转换、存储转发/直通

MAC地址:1K

缓存器空间:288KB

数据包长度:存储转发:2046Bytes,直通:无限长

流量控制:全双工状态:流量控制,半双工状态:背压方式

延时:存储转发:9.6us,直通:0.9us

误码率:<1/1000000000

LED 指示灯: POWER(电源) , TX LINK/ACT (双绞线连通 / 动作)

FDX (以太网全双工方式) , FX LINK/ACT (光纤线连通/动作)

FX100 (光纤100M 传输速率) , TX 100 (双绞线100M 传输速率)

电 源: DC5V 2A (外置)

功 耗: <2.5W