

水泥裂缝修补料价格

产品名称	水泥裂缝修补料价格
公司名称	黑龙江省路美新材料科技有限公司
价格	175.00/袋
规格参数	品牌:路美 型号:完美系列 抗压:100mpa
公司地址	黑龙江省大庆高新区创业新街14号科技创业园（园区）创新大厦516房间
联系电话	400-9020789 18645297177

产品详情

路美人将始终秉承“诚信务实，合作共赢”的经营理念，以科技创新产品，以服务赢得信赖，以人才稳固发展，以品质永续经营；“路美新材料”更以“倡导绿色文明、推广节能产品、为人类下一代留下蔚蓝天空”的企业品牌内涵，成为中国水泥混凝土修补材料品牌

一、应用范围

- 1、混凝土结构中破损的构件、梁、板、柱、楼梯等部位的修补；
- 2、建（构）筑物使用高强不锈钢绞线网的抹灰找平保护砂浆；
- 3、道路、桥梁中混凝土破损部位的修补；
- 4、机场跑道、高速公路车道及到破损部位的修补及抢修；
- 5、工业厂房混凝土地坪破损部位的修补及抢修；

二、主要用途

该产品主要适用于混凝土结构的空洞、蜂窝、破损、剥落、露筋等表面损伤部分的修复，以回复混凝土结构良好的使用性能。也可作为碳纤维加固找平砂浆、高性能砌筑砂浆以及建（构）筑物适用钢绞线加固的抹灰找平保护砂浆。该产品因加有多种高分子聚合物改性剂、胶粉及抗裂纤维。因此具有良好的施工和易性、粘接性、抗渗性、抗剥落性、抗冻融性、抗碳化性、抗裂性、钢筋阻锈性能并具有高强度等性能。

三、产品特点

- 1、施工方便：具有良好的施工和易性能。施工时无需振捣，在现场加水搅拌即可使用；
- 2、早强、高强：1天抗压强度可达20Mpa，能限度的加快工程进度；
- 3、抗渗性能强：具有良好的抗渗性能，1.7Mpa抗渗压水不透水，符合P16混凝土抗渗性能的要求；
- 4、粘接性能好：如使用混凝土界面处理剂，与新老混凝土的粘接强度大于1.8Mpa，可程度保证高强混凝土修补砂浆与修补层间的紧密粘接；