

- 续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350
 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。 2、
 非粘着性：表面光滑，不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊
 、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
 4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。 6、防火阻燃。
 7、使用方便、使用寿命长。

铁氟龙胶带主要应用范围：

- A：各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。 B：食品、药品和塑料袋热封。 C：滑槽，料斗，航空
 模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。
 D：适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。
 E：用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。

铁氟龙胶带主要规格：

常规厚度：0.08 mm、0.13 mm、0.18 mm、0.25 mm、0.30mm，其他特殊厚度可定做 常规宽度：10-1250
 mm 常规长度：10-50 M 常规颜色：棕、白、黑

铁氟龙胶带产品类别

玻璃纤维布胶带、纯

特氟龙胶带

、硅橡胶胶带

特氟龙（PTFE）玻璃纤维布胶带产品系列及详细说明

款号	厚度	最大宽幅	粘附强度（对钢）	抗拉强度	耐温
F7008	0.13mm	1250mm	22N/100mm	900N/100mm	-70-260
F7013	0.18mm	1250mm	28N/100mm	1700N/100mm	-70-260
F7018	0.23mm	1250mm	48N/100mm	2750N/100mm	-70-260
F7025	0.30mm	1250mm	62N/100mm	3650N/100mm	-70-260