

# %大豆油双头分装机@棉籽油定量灌装机

产品名称	%大豆油双头分装机@棉籽油定量灌装机
公司名称	济南瑞辉自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区荷花路8828号
联系电话	0531-88988057 18615404700

## 产品详情

%大豆油双头分装机@棉籽油定量灌装机U抗乳剂电动填充机

ZP

主要用途：日化、食品、农药、机油、叶面肥、冲施肥、香水、食用油、润滑油及特殊行业的液体灌装，是理想的液体充填设备。润滑油，柴油、发动机油、防冻液、制动液、冷却液、刹车油、抗磨剂、清洁剂、车辆齿轮油、船用润滑油、摩托车润滑油、燃油添加剂、车内外养护用品、液压油、齿轮油、压缩机油、真空泵油、传导油、电器用油、橡胶专用油、导轨油、导热油、冷冻机油、链条油、食品级润滑油、轴承油、变压器油、减震器油、高温润滑油、通用油、针织机油、阻尼油、金属调质剂、液压油、齿轮油、压缩机油、真空泵油、传导油、电器用油、橡胶专用油、导轨油、导热油、冷冻机油、链条油、食品级润滑油、轴承油、变压器油、减震器油、高温润滑油、通用油、针织机油、阻尼油、金属调质剂、其他工业用油等涂料，冲施肥，食用油，油漆类化工。

产品说明：

A、本机适用于各种液体的灌装，采用时间法控制，气动执行于一体的灌装，调节范围广，定量精确，无滴漏。可适用于不同规格农药的灌装。 B、该机适用于不同规格容器的灌装，可在数分钟之内切换灌装规格。灌装机采用固定流通参数，控制灌装时间来实现不同剂量的灌装。灌装头采用单独调整，灌装机量更一致。 C.薄形汽缸控制灌装阀开闭，阀芯采用优质不锈钢制造，可适用于多种腐蚀性液体，灌装闷头采用防滴漏，防拉丝设计，可调试升降灌装装置，汽缸轴与灌装液体隔离，设备寿命延长。

主要参数：

型号：RH-2

灌装容量：1000-10000ml（可定做） 灌装速度：280 - 350瓶/时 灌装精度：± 0.5%FS  
供电电源：220/380V 气源压力：0.4-0.8Mpa 尺寸: 430\*800\*1480

如果您对我们公司的产品感兴趣或者有任何的疑问，可以直接与我们联络或者留言，我们会给您答复，另外欢迎广大新老客户莅临我们公司进行参观指导工作。QQ：3294325035 销售部：0531-88988057 销售经理：18615404700 地址：济南市历城区荷花路8828号