

消防信号蝶阀-三偏心金属硬密封蝶阀-华力特

产品名称	消防信号蝶阀-三偏心金属硬密封蝶阀-华力特
公司名称	永嘉县华力特阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	公称压力:PN(Mpa) 1.6 公称通径:DN (mm) 5 ~ 300 适用介质:水、海水、(油品)
公司地址	永嘉县瓯北镇江北街158号
联系电话	0577-67351051 13780170239

产品详情

对夹式偏心消防信号蝶阀-三偏心金属硬密封蝶阀-华力特 对夹式偏心消防信号蝶阀-三偏心金属硬密封蝶阀【产品信息】 XD371X蜗轮传动对夹式偏心消防信号蝶阀 性能规范 用途及特点 信号蝶阀其设计采用偏心蝶阀板，轴端设置凸轮机构与开关信号接触，能有效提供阀门开启与关闭的信号，并能输出连接声光设施，提供声与光的信号，一般用于为消防设施配套所用。采用标准 法兰连接尺寸：GB4216-84，GB9115-88 结构长度：GB12221-89 压力试验：GB/T13927-92；ZBJ16006-90 主要技术参数 公称通径 DN (mm) 5 ~ 300 公称压力 PN(Mpa) 1.6 试验压力PS (Mpa) 强度试验 2.4 密封试验 1.76 适用介质 水、海水、(油品) 适用温度 125 主要零件材料 名称 材料 阀体 碳钢、铸铁 阀板 碳钢(表面处理)、铸铁(表面处理) 阀杆 2Cr13 密封圈 氟橡胶 填料 氟塑料、柔性石墨、V型橡胶垫 DXH373X-16C连接尺寸 DN L D1 D Z-D H HO A B DO WT-KGS 50 43 125 165 4-18 102 262 200 200 160 15 65 46 145 185 4-18 112 382 200 200 160 17 80 49 160 200 8-18 120 400 200 200 160 19.5 100 56 180 220 8-18 137 434 200 200 160 23 125 64 210 250 8-18 162 480 200 200 160 28 150 70 240 285 12-22 174 550 280 280 240 48 200 71 295 240 12-26 207 615 280 280 240 53 250 76 355 405 12-26 242 694 280 280 240 94 300 83 410 460 12-26 284 829 420 520 350 124 以上价格仅供参考，实际价格请联系厂家

对夹式偏心消防信号蝶阀-三偏心金属硬密封蝶阀【厂家信息】 浙江永嘉华力特阀门有限公司 网址 www.hualite-valve.com/ 手机 13505771616 电话 0577-67351051 传真 0577-67355850 QQ：402453542 联系人 金怡燕 经理 地址 浙江省永嘉县瓯北镇江北街156-158号 浙江省永嘉县华力特阀门有限公司，位于闻名全国有“中国阀门之乡”——温州瓯北镇。公司创建于1988年，是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司率先建立了CAD/CAM阀门设计中心，三维立体模拟制造试验设计系统，并通过了ISO9001国际质量体系认证。是中国阀门协会成员企业。公司主要产品有蝶阀、硬密封蝶阀、软密封蝶阀、通风蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、盲板阀、伸缩器等系列。产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、GB、IB等国内外先进标准设计制造。具有结构合理，制作工艺精湛，规格齐全，质量稳定等特点并以可用性、可信性、可靠性三大性能，产品广泛用于石油、化工、天然气、电力、冶金、制药、建筑、供水等行业。产品远销国内外，深受用户赞誉和信赖。

本文由永嘉县华力特阀门有限公司编辑，转载请注明<http://www.hualite-valve.com/diefa/tsgndf/147.htm>谢谢