

逸信2088a4复印纸

产品名称	逸信2088a4复印纸
公司名称	广州市佰信纸业有限公司
价格	15.01/包
规格参数	品牌:逸信2088 型号:A4
公司地址	中国 广东 广州市 广州市白云区东平文盛庄田顶工业区6号
联系电话	86 020 29044437 18816835652

产品详情

广州市佰信纸业有限公司www.bxpaper.com 020-29044437是一家从事办公用品设计、制造和营销一体化的企业，本公司已发展为一家办公用品品牌商和运营商。主要产品为办公纸品和单据印刷品。本公司经营有金珊牌、京信牌、峰彩牌和逸信牌各类纸品，品牌影响力持续增强。

??	????2088	??	A4
??	???	????	?
????	??	??	70g/80g?g/m2?
???	??	??	210*297mm?mm?

1、纸张表面处理(平滑度和挺度)一般印刷用双胶纸：采用传统硬压光方式处理纸张表面，以达到印刷要求的平滑度。不同的进纸方式可以要求较低的平滑度。

静电复印纸：采用先进软压光技术进行纸张表面处理，相对高的表面粗糙度可以获得好的松厚度，挺度，使复印纸的卡纸率降低，并与搓纸轮保持良好的摩擦以保证喂纸顺畅。但过高的粗糙容易导致喂纸不畅而卡纸，过低的粗糙度易导致与搓纸轮打滑而卡纸。

双胶纸对挺度没有要求,而复印纸挺度要求较高,因为纸张的挺度直接影响复印效果,此外双胶纸的厚度要求比较低的同时平滑要求较高，而复印纸是要求厚度高的同时并要保证平滑度,以70G复印纸为例一般要求厚度做到96-100UM 平滑正反平均25S以上。2、水份含量一般印刷用双胶纸的水份含量高一些(6-8%)，静电复印纸的水份含量低(3.8-5%)。复印时，低含水量可有效降低因瞬间高温高压而导致的复印卷曲，如果用双胶纸代替复印纸可能复印后纸张变得不平，缘于水分含量较高。而对于双胶纸印刷，水份过低会

导致印刷过程遇水而产生纸张伸缩，产生套印不准等现象。

3、静电控制一般印刷用双胶纸本身是主要用于印刷方面，带有静电；而静电复印纸本身已经消除了静电（表面施胶时加入去静电剂，裁切时采用静电去除装置）。

4、白度一般印刷用双胶纸的白度低，而静电复印纸的白度高，加了发光剂。

一般印刷用双胶纸与复印纸的生产工艺及流程相近,很多复印纸商在很早以前就用双胶原纸或书纸分切加工后当复印纸卖。

若无高要求，加工后的双胶纸与复印纸，是可以混用的。除非你在高速复印机使用，则需要选择静电复印纸。价格方面，双胶纸比复印纸约低10%，所以，你应该选择双胶纸。