

# 紫京信四联彩打印纸针式电脑打印纸

产品名称	紫京信四联彩打印纸针式电脑打印纸
公司名称	广州市佰信纸业有限公司
价格	52.00/盒
规格参数	品牌:京信 型号:241-4
公司地址	中国 广东 广州市 广州市白云区东平文盛庄田顶工业区6号
联系电话	86 020 29044437 18816835652

## 产品详情

广州市佰信纸业有限公司www.bxpaper.com主要从事多功能信息记录纸，商用印刷品加工、研发、销售于一体的纸业公司，为客户提供优质办公解决方案，致力于创新卓越的办公体系。

- 1.常温发色强、低温发色强，纸张挺度佳，色纸颜色柔和，显色清晰，适宜条件下保存时间长久
- 2.纸张组织均匀、不透光、视觉好，打印效果佳
- 3.平滑度好，不掉粉，不损伤打印头
- 4.干净圆整的孔位，减少清扫打印频率
- 5.纸张强度高，使用时不会轻易断裂或表面破裂，减少接纸的次数
- 6.机械加工，孔位准确，叠配整齐，无走纸卡纸、卷曲现象

1、纸张表面处理(平滑度和挺度)一般印刷用双胶纸：采用传统硬压光方式处理纸张表面，以达到印刷要求的平滑度。不同的进纸方式可以要求较低的平滑度。

静电复印纸：采用先进软压光技术进行纸张表面处理，相对高的表面粗糙度可以获得好的松厚度，挺度，使复印纸的卡纸率降低，并与搓纸轮保持良好的摩擦以保证喂纸顺畅。但过高的粗糙容易导致喂纸不畅而卡纸，过低的粗糙度易导致与搓纸轮打滑而卡纸。

双胶纸对挺度没有要求,而复印纸挺度要求较高,因为纸张的挺度直接影响复印效果,此外双胶纸的厚度要求比较低的同时平滑要求较高，而复印纸是要求厚度高的同时并要保证平滑度,以70G复印纸为例一般要求厚度做到96-100UM 平滑正反平均25S以上。2、水份含量一般印刷用双胶纸的水份含量高一些(6-8%)，静电复印纸的水份含量低(3.8-5%)。复印时，低含水量可有效降低因瞬间高温高压而导致的复印卷曲，如果用双胶纸代替复印纸可能复印后纸张变得不平，缘于水分含量较高。而对于双胶纸印刷，水份过低会导致印刷过程遇水而产生纸张伸缩，产生套印不准等现象。

3、静电控制一般印刷用双胶纸本身是主要用于印刷方面，带有静电；而静电复印纸本身已经消除了静电（表面施胶时加入去静电剂，裁切时采用静电去除装置）。

4、白度一般印刷用双胶纸的白度低，而静电复印纸的白度高，加了发光剂。

一般印刷用双胶纸与复印纸的生产工艺及流程相近,很多复印纸商在很早以前就用双胶纸或书纸分切加工后当复印纸卖。

若无高要求,加工后的双胶纸与复印纸,是可以混用的。除非你在高速复印机使用,则需要选择静电复印纸。价格方面,双胶纸比复印纸约低10%,所以,你应该选择双胶纸。