

全国销售[[旋流式取样器、双管取样器]]

产品名称	全国销售[[旋流式取样器、双管取样器]]
公司名称	连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
价格	2451.00/台
规格参数	品牌:宏庆 型号:dfs-654 dfs:854
公司地址	连云港市海州区新坝镇工业园区38号
联系电话	86-051885372405 13861430261

产品详情

全国销售[[旋流式取样器、双管取样器]]

全国销售[[旋流式取样器、双管取样器]]产品咨询电话：13861430261 孙敬文

产品说明网站：www.lyg026.com www.lyg027.com

我公司注册商标为“连圣华康”牌。宏庆电力辅机强调以诚信为本，以优质的产品、合理的价格、良好的服务，广泛吸引四面八方的客户。全体宏庆员工将以永不满足的的进取精神，不断增强自身的核心竞争力，向更高的计划目标迈进。不断的开拓市场，为电厂设备的生产机改造建立一个宽广的平台，为我国电厂节能设备行业的发展作出更大的贡献。

取样冷却器适用于蒸汽动力电站及供热设备水汽化验，检测水汽品质过程中的安全取样冷却用。锅炉及热力系统中的水汽大多温度较高，因而不便于取样，也不便于检测，在取样中应加以冷却，所以要把取样点的样品引进取样冷却器中进行冷却，一般要求保证流量在500-700mL/min时，样品能取到30-40度以下，满足中华人民共和国电力行业DL/T 457-91的标准，取样的导管应采用不锈钢管，不宜采用碳钢管或黄铜管，以免样品在取样过程中将采样介质被导管中的金属物腐蚀污染。

汽水取样冷却器适用于温度较高的液体和汽体等介质取样，取样冷却器采用螺旋管式(俗称：蛇形盘管式)表面冷却结构。取样导管均采用耐用、抗腐蚀、不污染采集样品的优质不锈钢管,避免了样品在取样过程中被导管中的金属腐蚀物污染。该产品具有结构紧凑、传热效率高、清洗方便、使用寿命长等优点。

汽水取样器在火电厂锅炉及其热力系统中主要应用于锅炉水取样冷却、给水取样冷却、蒸汽取样冷却、除氧水取样冷却、凝结水取样冷却、疏水取样冷却等。根据样品采集点的分部及集中，利源电力设备提供单台取样冷却器和多功能取样冷却器两种，多功能取样冷却器（又称：组合式取样冷却器）能同时对蒸汽，炉水，给水及除氧出水取样

飞灰取样器,飞灰等速取样器,旋流式飞灰等速取样器概述

飞灰取样器,飞灰等速取样器,旋流式飞灰等速取样器是取代撞击式和积落式取样的新型产品,飞灰取样器现已被广泛应用于锅炉尾部烟气飞灰的等速连续取样,使飞灰含碳量得到准确的检测,为锅炉热效率的科学计算提供了效为可靠的依据。取样真实可靠,是新一代飞灰取样的先进设备。

二、飞灰取样器,飞灰等速取样器,旋流式飞灰等速取样器用途

飞灰取样器,飞灰等速取样器,旋流式飞灰等速取样器也称飞灰取样装置,本飞灰取样器可使飞灰等速取样,飞灰取样器用于电厂(站)锅炉尾部烟气飞灰的等速连续取样,使飞灰含碳量得到准确的检测,为锅炉热效率的科学计算提供可靠依据。飞灰取样器工作原理先进,取样真实可靠,是新一代飞灰取样的先进设备。

全自动煤粉取样器概述

全自动煤粉取样器是针对电站风管的煤粉取样,而设计开发的一款自动化设备,它具备定时取样,定点取样,自动吹扫,自动退枪,自动断电,断气等功能。全自动煤粉取样器:是针对直吹式电站的制粉系统密闭无法对煤粉颗粒取样而开发的全自动电化设备。

全国销售[[旋流式取样器、双管取样器]]

全国销售[[射水抽气器、减压阀减温减压器]]