

宾馆用烫平机 宾馆烫平机性能解析

产品名称	宾馆用烫平机 宾馆烫平机性能解析
公司名称	江苏荷涤洗涤机械制造有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	外形尺寸:4040*2350*1320 型号:YPII-3000 烘筒材料:304不锈钢
公司地址	泰州市梅兰西路39号
联系电话	0523-86270766 15951150366

产品详情

宾馆用烫平机 宾馆烫平机性能解析 宾馆用烫平机主要适用于宾馆、酒店、医院及纺织印染厂、洗涤业等大宗织物熨烫干燥的单位。根据实际使用过程中的具体要求，配置有单滚筒、双滚筒和三、四滚筒或者更多。采用多种类加热方式供用户选择：电加热方式、蒸汽加热方式、液化气加热方式等，电加热、液化气加热不需配置锅炉等辅助设施、减少对环境的污染。我工厂参照国外先进技术进行技术加工改造，结合国内市场的实际需求，开发的新一代床单、被套，台布的熨烫干燥设备，被套、床单、床罩、台布等织物经洗涤脱水后，即可送入宾馆用烫平机一次烫干熨平。所以必须有好用的后整理烫平机设备，宾馆的才有竞争力。这里给电机说说宾馆烫平机性能和日常保养。

1，烫平机大直径不锈钢滚筒，熨烫效率高。按照国家压力容器标准生产的直径 800mm的不锈钢烫筒，滚筒的厚度均按照国家标准采用3.5mm304不锈烫平机大直径不锈钢滚筒，直径越大，每一个滚动周期所熨烫的布草面积越大，效率越高。可以适用不同材料的布草和厚度的需要。

2，传动部件，摆线针轮减速机及变频器配合4级调速电机，为设备提供充足的动力。由链条传动，设备运转平稳，超负荷才能强，噪音低，各链条均有张紧安装，便当调理松紧。本机采用宽绽带传送，并用隔圈相隔开，避免了绽带在传送中难以解决的游动现象，同时采用微型搭扣联接，装拆、更换十分便利。宾馆用烫平机在传送系统各层次间设置了对应的齿数的链轮，产生速差，使织物更易张紧熨平。再配套使用导向带隔离，保证布草不产生粘接现象。

3，安全系统，布草熨平机能够全过程安全，安全系统由手指保护安全挡板、微动开关、紧急停止按钮等组成。安全挡板安装在压平衣服的轧辊前面，当手指或者操作工人身体其他部位偶然接触滚筒加热表面或轧辊时，必然先碰到安全挡板，此时，微动开关动作，整机立即停止运转。碰到危险情况时，按紧急停止按钮，也可使整机立即停转。如果采用蒸汽加热的航天宾馆酒店布草烫平机蒸汽进口装有安全阀，出厂前已调好，正常工作时，一般不需调整，用户每年必须送劳动部门校验一次。

有了好设备，还需要好的安装和日常保养工作。当您采购了航天品牌宾馆用烫平机，了解宾馆烫平机性能，我工厂专业技术员会到现场指导安装调试工作，业主要事先平整好地面，确保地面的硬度，并保留

前后左右有0.8-1.5米的操作位置和维修通道，预先埋设进汽及疏水管道。设备定位装置后，使用水平仪校平机身和烘筒，确保没有误差。连接电源线的时候必需按照可靠接地线，以免发作不测。

保养工作如何正确操作比较关键，宾馆用烫平机在使用一段时间后，操作人员要对各转动部件加注润滑油。每天熨烫结束后，将传送带松开，以延长使用寿命。若长时间不使用，应将传送带拆下，将滚筒及各传动部擦净、封罩。如果机器运转发生不正常杂音时，应立即停机检修。检查电机、减速机、烫平机链轮是否工作正常，即使更换减速机里的机油，对各轴承分别加注润滑油。如果是选用的蒸汽加热型烘筒，对安全阀要定期检查工作是否正常。按照压力容器安全监察规程，对蒸汽滚桶至少每年进行一次外观检查，如发现表面有裂纹、变形、局部过热等不正常现象，应及时处理，必要时更换滚筒。另外注意：被套较床单要厚，而之前烫平机已适用了床单的厚度了，要将烫平机齿轮适当调松，可根据布草薄厚与用户的具体使用需求，而调整出不同的熨烫速度。

我工厂生产研发烫平机20余载，先后推出了数十款优质系列产品，为上千家用户提供了性能稳定、耗能较低的产品。产品在出厂以前，需要经过24小时连续试车，然后由仓库打包，用加厚的塑料包装袋，纸箱和缠绕膜3重包装，确保长途运输。在注重产品性能、质量的同时注重售后服务的开展，我们提供整机3包1年、终身跟踪服务的服务模式，提供免费现场安装调试、人员培训等服务，我们还免费提供洗衣房建设规划、运营指导等超值服务，欢迎广大新老客户与我公司合作，我们也相信，选择航天品牌宾馆用烫平机就是选择成功。