

紧固件直线角钢夹板 光缆固定线夹

产品名称	紧固件直线角钢夹板 光缆固定线夹
公司名称	曲阜鼎恒电力器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鼎恒电力 型号:ZL型 加工定制:是
公司地址	曲阜市顺鑫商贸城福源东二街46号
联系电话	0537-4415558 15064780758

产品详情

余缆架---用于接续杆塔上盘放富余光缆，与光缆接头盒配套使用。

光缆挂点的选择原则

- (1) 光缆应悬挂在电场强度较小的位置，即AT型护套 20KV?m?PE型护套 20KV?m；
- (2) 光缆在水平和垂直方向上的投影不应与导线和地线出现交叉，以免在风偏和摆动时产生鞭击；
- (3) 光缆不应与杆塔产生摩擦和碰撞；
- (4) 光缆必须保持与居民区、铁路、公路、通信线路和其他电力线路的安全距离；
- (5) 悬挂光缆的金具必须装在杆塔可承受侧向拉力的塔材上，使杆塔受力小。

其中，高压感应电场的大小一般有ADSS光缆生产厂家根据电力设计院的初步设计进行核

算，给出不同杆塔型号的电场强度大小贾布图，再结合施工具体难易程度，终确定光缆的挂点位置。在专门的应用软件中，只要按既定的坐标系提供杆塔的相线坐标、相线线径、地线类型、线路的电压等级等，就可得到一幅感应电场分布图，因此，在初步设计的准备阶段，线路资料的详尽可靠是整个工程质量的保障。