

产地货源供应间歇式药用型烘箱 适用多种物料

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 产地货源供应间歇式药用型烘箱 适用多种物料 |
| 公司名称 | 常州市精铸干燥设备有限公司 |
| 价格 | 27000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:精铸干燥 型号:GMP系列 |
| 公司地址 | 江苏省常州市天宁区江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园 |
| 联系电话 | 86 0519 89627708 13861278173 |

产品详情

产品详情

产品说明 加热热源有蒸汽、电、电蒸汽两用型三种方式。

使用温度：蒸汽加热50-140 ，最高150 ；电加热50-350 ；

温度实行自动控制，并且有记录仪记录； 箱体内壁均满焊，各过渡处均采用圆弧过渡，无死角。

整机密封性好，独特的导轨密封装置，保证了整机的密封性；

进风口配套高效空气过滤器；排湿口配套中效空气过滤器。 双开门烘箱双门实现机械联锁；

烘箱内各零部件均可快速拆卸、快速安装，以方便清洗；

控制系统备有文本显示器、触摸屏可供选择；整机符合“GMP”要求。 安装示意图 技术规格

| 型号规格 | 每次干燥量 (kg) | 风机功率 (kw) | 耗用蒸气 (kg/h) | 烘车 ((辆) (set) | 烘盘 (只) | 宽 × 深 × 高 (m) |
|-------|------------|-----------|-------------|------------------|--------|-------------------|
| GMP-O | 35 | 0.45 | 8 | / | 16 | 1130 × 1100 50 |
| GMP-I | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300 × 1200 00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|------|----|---|-----|-------------------|
| GMP-II | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300 × 2200 00 |
| GMP-III | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 3430 × 2200 00 |
| GMP-IV | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460 × 2200 90 |