

# 救生缓降器 高空缓降器 高楼缓降器

产品名称	救生缓降器 高空缓降器 高楼缓降器
公司名称	东台市海泽救生设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:海昌救生 型号:HC-119 材质:复合型
公司地址	盐城市东台新街镇邱墩村四组51号
联系电话	0515-85765155 18934521283

## 产品详情

救生缓降器 高空缓降器 高楼缓降器 高层救生缓降器

救生缓降器产品说明: 一、产品功能作用: 产品功能作用本实用新型专利产品为一种高楼救生缓降器具, 本实用新型专利产品为一种高楼救生缓降器具, 特别在发生火灾的情况下可从高层紧急不间断轮换交替自救逃生的避难器, 而且性能安全, 使用方便, 操作简单。 二、适用范围 凡列入消防安全专项治理范围的公众娱乐场所, 如夜总会、舞厅、卡拉OK、游乐厅、保龄球馆、桑拿浴室、三楼以上的宾馆、饭店、高层写字楼、机关办公楼、大专院校的集体宿舍、高层大型商场、医院病房、民用小高层、油轮平台等均可使用。 三、使用方法

- 1、取出缓降器, 把安全钩挂于预先安装好地固定架上或任何稳固的支撑物上。
- 2、将绳索盘投向楼外地面以抚养开绳索。 3、将安全带套于腋下, 拉紧滑动扣至合适位置。
- 4、从窗口或平台, 面向墙壁跳落。 5、落地后, 迅速松开滑动扣, 脱下安全带, 离开现场。
- 6、特殊情况, 可抱、背一名儿童面向墙壁跳落。
- 7、该器械可以上下往复连续交替使用, 能在短时间内及时营救多个人的生命。
- 8、只抓本身下降的绳索, 勿抓另一根绳索。

主要技术性能：

使用最高高度（米）	180（缓降高度由缓降绳索长度确定）	
使用负荷重量（千克）	10~105	
每次限载人数（人）	>1	
安全带强度（牛顿）	>6380	
安全钩强度（牛顿）	>10000	
缓 降 速 度	负荷35（千克）	0.49~0.51（米/秒）
	负荷65（千克）	0.88~0.91（米/秒）
	负荷100（千克）	1.23~1.25（米/秒）

客户收到救生缓降器/高空缓降器/高楼缓降器/高层救生缓降器货物后两天之内，（1）发现商品有明显的制造缺陷的。（2）货物经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退货！客户在收到货物时当面在送货员面前拆包检查，发现货物有质量问题的，可以要求换货！