

# 日宏集中粉碎机

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 日宏集中粉碎机                            |
| 公司名称 | 宁波北仑日宏机械制造有限公司                     |
| 价格   | 面议                                 |
| 规格参数 | 品牌:日宏<br>型号:RG-3660G<br>尺寸:460X600 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市北仑区小港街道东岗碶                   |
| 联系电话 | 0574-86236922 15258354994          |

## 产品详情

[RG-26G/36G/46G](#)

集中粉碎机系列

[RG-26G/36G/46G](#)

系列粉碎机适用于破碎不同类的软、硬塑料，将块状，球状，条状以及水口料粉碎成颗粒。  
[在塑胶行业中，对塑胶次品，废品，](#)水口料的迅速加工回收起了重要作用，提高了塑料利用率

### [机器特点](#)

- 1 分体式机体，使更换刀具简单快捷
- 2 动刀具特殊设计，[刃磨后不需调节刀具间隙，更方便拆卸，更换](#)
- 3[独特的粉碎室设计](#)，粉碎废料种类更广，[也更适合薄膜等薄片料的粉碎](#)
- 4 外置轴承座，防止粉尘进入轴承，延长[机器的使用寿命](#)
- 5 进料斗与上箱的开启采用电动式开启，平稳且省力
- 6 电机设过载保护，保护电机安全
- 7 安装避震脚，降低震动噪音

规格表

| 机型      |    |       |          |          |  |          |
|---------|----|-------|----------|----------|--|----------|
|         |    |       | RG-2640G | RG-2650G |  | RG-3660G |
| 电机功率    |    | kw    | 7.5      | 11       |  | 15       |
| 主轴转速    |    | rpm   | 560      | 560      |  | 560      |
| 转动刀     |    | pcs   | 12       | 15       |  | 6        |
|         | -A | pcs   | 24       | 30       |  | 36       |
|         | -B | pcs   |          |          |  | 18       |
| 固定刀     |    | pcs   | 2        | 4        |  | 4        |
| 筛网孔径    |    | mm    | φ10      | φ10      |  | φ12      |
| 粉碎室尺寸   |    | mm    | 320X400  | 320X500  |  | 460X600  |
| 粉碎能力    |    | Kg/h  | 300~550  | 400~650  |  | 400~700  |
| 粉碎时噪音   |    | dB(A) | 80~95    | 80~95    |  | 80~95    |
| 进料斗电动起落 |    |       | ●        | ●        |  | ●        |
| 人工接料箱   |    |       | ●        | ●        |  | ●        |
| 风机送料系统  | -F |       | ○        | ○        |  | ○        |
| 带卷料系统   | -X |       | ○        | ○        |  | ○        |
|         |    |       |          |          |  |          |

|        |    |      |      |      |
|--------|----|------|------|------|
| 进料口加磁铁 |    | ○    | ○    | ○    |
| 粉尘分离系统 |    | ○    | ○    | ○    |
| 重量     | kg | 550  | 650  | 1200 |
| 外形尺寸   |    |      |      |      |
| L      | mm | 1300 | 1300 | 1660 |
| W      | mm | 1080 | 1180 | 1300 |
| H      | mm | 1435 | 1435 | 1855 |
|        |    |      |      |      |

[产品规格若有变更，恕不另行通知](#)

注

- 1) “●”为标配，“○”为选购件
- 2) RG-26G[标配为平刀型结构](#)，“-A”为爪刀结构
- 3) RG-36G/46G[标配为片刀型结构](#)，“-A”为爪刀结构，“-B”为平刀型结构
- 4) [最大粉碎量取决于筛网孔径及粉碎材料因素。](#)
- 5) [粉碎时噪音因粉碎材料不同而各异。](#)
- 6) [机器电压规格](#)3 φ ,380V,50Hz。