

超薄滚动灯箱，仅6.5cm，超薄换画灯箱系统

产品名称	超薄滚动灯箱，仅6.5cm，超薄换画灯箱系统
公司名称	百控电子有限公司成都办事处
价格	1400.00/套
规格参数	尺寸:100*65 (cm) 材质:冷板烤漆或不锈钢 形状:超薄型
公司地址	中国 四川 成都市 武侯区簇桥文昌路646号
联系电话	86 028 13908178138 15719414366

产品详情

尺寸	100*65 (cm)	材质	冷板烤漆或不锈钢
形状	超薄型	电耗	10 (w)
工艺	机加工	使用年限	10

自2010年2月1日起，本公司第七代国内唯一无任何传感器滚动灯箱系统免费质保期延长至两年，公司产品故障率不足千分之五，您可放心选购，为您的滚动灯箱免去后顾之忧！

自动换画灯箱说明书

bk-320I型超薄自动换画灯箱是bk-motor公司2009年最新研发的新产品，具有令人惊叹的优越性和较高的性价比。诸多的优势表现在：使用方便，可靠性高，全玻璃外框设计漂亮大方，在噪音方面接近静音。

广泛适用于：商场、超市、店铺、过道、展厅、酒店、银行等作为形象展示宣传使用。

一．基本参数：

外形最大支持尺寸：1000 × 700 × 70mm

整机重量：20kg

工作环境温度：-15 ~ +60

输入电源：220vac ± 10% f/50hz

本机功耗：光源 168w

系统 12w

配置光源：t5(21w) × 8组

系统电源：dc12v/1a

控制方式：pic芯片智能控制

驱动方式：步进电机双组低压驱动

背板材质：金属框架，表面电镀

外框材质：玻璃镶嵌

安装方式：壁挂或悬挂

二．功能说明：

1．按键功能：

‘时间+’键：换画停顿时间设置加；

‘时间-’键：换画停顿时间设置减；

换画停顿时间可设置范围4~60秒。

注：工作过程中同时按‘时间+’和‘时间-’2秒后进入机动卷画状态，此时‘时间+’和‘时间-’分别为左卷画和右卷画，用于机动卷画功能；

2．同步联机：

使用我公司配备的专用插头线连接，可实现最多60组同步联机功能，使多机画面展现效果更加完美。

3．可随意选择装配2~4幅画面，每次重新装画后进行机动卷画即可，无需进行其它设置和调整，所有过程自动完成。

三．配画要求：

1．使用画纸材料应小于180克/平方米，常规为pp纸或照片纸作展示材料；

2．可选择装画2~4幅，配画尺寸见图示：

(1) 左右两边需预留20mm做贴画白边；

(2) 2、3、4幅画总宽度分别为1400mm、2080mm、2760mm。

四．装画步骤：

- 1．关闭电源，取下四边角耳朵内塑料螺丝，卸下玻璃外框；
- 2．将画左面边缘对齐圆管，在圆管上用胶带（封箱胶带）粘贴牢。

提示：先粘中间，后粘两边容易平直。（见图示）

- 3．左边画粘贴好后，打开电源，同时按下‘时间+’键和‘时间-’键2秒后进入机动卷画状态，数码显示‘ ’，此时按‘时间-’键将画自动卷入圆管；
- 4．左面卷好后，重复以上方法将右面画边缘用胶带粘贴牢；
- 5．学习完成，进入正常工作。最后将玻璃外框装回机架并拧上4个塑料螺丝。

五．使用注意事项：

- 1．特别提醒：玻璃易碎，请小心轻放！！
- 2．使用时请将本机固定牢，以防滑落；
- 3．机内有高压，更换光源时，请拔出电源插头，防止触电；
- 4．应避免潮湿、腐蚀、粉尘、强磁干扰、高压跨导干扰、电压不稳定、高温等环境下使用，并请干燥环境下存放；
- 5．请尽量在室内使用本产品，室外使用时应注意防水防潮。

六．其它：

- 1．请在我公司技术人员指导下使用本产品；
- 2．本文中的文字资料及技术产权归我公司所有，核心技术及造型设计已获国家专利，仿制必究！

超薄换画灯箱,6.5cm，无需传感器，第七代滚系统