

# 黑色ABS板，供应黑色ABS1.5双面贴膜板

产品名称	黑色ABS板，供应黑色ABS1.5双面贴膜板
公司名称	昆山市玉山镇安义扬塑胶材料经营部
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:国产 型号:ABS 包装:托盘 编织袋
公司地址	江苏省苏州市昆山市蓬朗镇蓬莱路751号
联系电话	0512-57614534 15962534338

## 产品详情

ABS是新兴的一种材料。它的全名为丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物板。

英文名称 Acrylonitrile-butdiene-styrene，是目前产量最大，应用最广泛的聚合物。它将PS、SAN、BS的各种性能有机地统一起来，兼具韧、硬、刚相均衡的优良力学性能。工作温度:从-50度到+120度

ABS主要性能:

极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、连接简单、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。能耐热不变形，在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬，不易划伤，不易形变的材料。低吸水性;高尺寸稳定性。常规ABS板不是很白，但韧性非常好，可以用剪板机裁剪，也可开模具冲。

用途:汽车配件(仪表板、工具舱门、车轮盖、反光镜盒等)，收音机壳，电话手柄、大强度工具(吸尘器，头发烘干机，搅拌器，割草机等)，打字机键盘，娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪橇车等。

比重:1.05克/立方厘米 燃烧鉴别方法:连续燃烧、蓝底黄火焰、黑烟、浅金盏草味

溶剂实验:环己酮可软化，芳香溶剂无作用 干燥条件:80-90 2小时 成型收缩率:0.4-0.7%

模具温度:25-70 (模具温度将影响塑件光洁度，温度较低则导致光洁度较低)

融化温度:210-280 (建议温度:245 ) 成型温度:200-240 注射速度:中高速度 注射压力:500-1000bar

ABS板材规格:厚x宽x长:1-200mmx1000mmx2000mm , 也可以按照要求定制尺寸。

ABS棒材规格:直径X长度:5-200mmX1000mm