

2芯双屏蔽水密电缆

产品名称	2芯双屏蔽水密电缆
公司名称	大连斯凯博特种电缆技术有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:斯凯博 型号:JHSFP-30 规格:2*2.5
公司地址	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路97号
联系电话	15842448399

产品详情

产品设计规范			大连斯凯博特
产品型号	JSHFP-30	产品规格	
产品名称	深水密封橡胶套水密电缆	规范编号	SC

产品结构示意图：

产品结构尺寸：

1. 绝缘芯线：导体：采用软铜芯导体，结构7/0.68mm，导体间填充密封胶。绝缘采用交联乙丙橡胶挤包绝缘，外行蓝色；
2. 填芯，采用橡皮填芯
3. 内屏蔽，采用0.15mm镀锡铜丝编织，编织时填充密封胶，编织密度不小于60%。

4. 内护套：采用黑色氯丁橡胶或氯磺化聚乙烯，标称厚度1.0mm
5. 外屏蔽，采用0.2mm镀锡铜丝编织，编织时填充密封胶，编织密度不小于60%
6. 外护套：采用黑色氯丁橡胶或氯磺化聚乙烯，标称厚度1.8mm，外径 16.7 ± 0.30 mm。

产品性能指标：

- 1) 额定电压：交流0.6/1kV及以下；
- 2) 耐高压试验：AC,3000V/1min，不击穿；
- 3) 导体直流电阻（20℃时）：不大于 $7.56 \Omega/\text{km}$ ；
- 4) 绝缘电阻：不小于 $100\text{M}\Omega \cdot \text{km}$ ；
- 5) 水密性能：3.0MPa,2h纵横向无泄漏；
- 6) 电缆允许最小敷设半径：140mm；
- 7) 适合环境温度：工作温度 - 40℃ ~ + 80℃；