

电动餐运车 电厂封闭货运车售后保障

产品名称	电动餐运车 电厂封闭货运车售后保障
公司名称	苏州展仕电动科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏州展仕 型号:ZS6082H 车体:钢制车架+玻璃钢外壳
公司地址	中国苏州相城区嘉元广场
联系电话	86-051262573463 13656214639

产品详情

电动餐运车 电厂封闭货运车售后保障

产品介绍

电动送餐车流线型车身设计，具有结构紧密，造型新颖，外型美观，速度快、爬坡能力强、续驶里程大的特点。分体式车身设计，车身便于日后维修，更换零部件，较同类型厂家的一体化车身设计，大大降低维修成本。组合式内饰布电动车顶棚采用分体式结构。根据客户喜好更换内饰结构，便于修理更换。

率先将盘式制动运用于电动车，大大提高乘坐顾客的安全指数。盘式制动器在液力助力下制动力大且稳定，在各种路面都有良好的制动表现，其制动效能远高于鼓式制动器，而且空气直接通过盘式制动盘，故盘式制动器的散热性能很好，避免了热衰退现象。制动效果好，安全系数高。底盘设计，将公交车底盘设计运用于电动车，加强了稳固性和安全性。

电动送餐车由三大部分组成：电器系统、底盘、车身。

三大核心部件：电池、电机、电控。

配置

底盘按功能分为四个系统：

- (1) 传动系—离合器、变速箱、万向传动轴装置、驱动桥中的主减速器、差速器和半轴等等；
- (2) 行驶系—起纽带和承载的作用。主要包括车架、车桥、车轮和悬架等等；
- (3) 转向系—包括方向盘、转向机和传动杆件等；

(4) 制动系—用于控制车速和停车。包括制动器和制动控制装置。

车身分为车头和车厢两个部分，车头是乘坐驾驶员的位置，一般可乘坐驾驶和副驾驶两人。

车厢是根据客户需求改装而来，包括其车厢配置，用料，空间设计等等

电器系统:按功能分为两个系统：

(1) 动力系—电池、电机、等。

(2) 控制及辅助系—电控、加速器、开关、线束、充电机等。

其中电池目前仍然以铅酸蓄电池为主，部分车辆或因客户要求可安装锂离子电池或铁离子电池，但其相对价格比较贵。

动力电机使用较多的有直流串励电机、直流他励电机、无刷电机、开关磁阻电机、交流异步电动机等，其中直流串励电机和直流他励电机由于价格便宜、性能优越等特点在电动车上得到广泛应用。