

# 电磁阀,脉冲阀厂家,山西金色阳光环保专业生产

产品名称	电磁阀,脉冲阀厂家,山西金色阳光环保专业生产
公司名称	山西金色阳光环保工程有限公司
价格	150.00/1
规格参数	品牌:阳光环保 型号:1.5 产地:山西
公司地址	太原市高新区长治路303号411室
联系电话	0351-7035695 18636995797

## 产品详情

脉冲阀:是靠气流经气阻,气容的延时作用,使输入的长信号变为脉冲信号的阀类。

电磁脉冲阀

电磁脉冲阀

脉冲阀的工作要求:

工作压力:Z型阀:0.4~0.6Mpa

Y型阀:0.2~0.6Mpa ZM型阀:0.4~0.6Mpa。

气源介质:温度<55 ,经除油、水处理,过滤精度<5 μ m压力可调的洁净气体。

使用环境:1、温度:-25 ~55 55 ~180 。

2、空气的相对湿度不超过85%。

3、防护等级符合IP64。

膜片寿命:100万次。

脉冲阀寿命:规范安装、正确使用、合理维护的条件下使用五年。

直角脉冲阀原理图

直角脉冲阀原理图

## DMF-Z型电磁脉冲阀各种规格外形尺寸表 (mm)

工作压力：Z型阀：0.4~0.6Mpa Y型阀：0.2~0.6Mpa ZM型阀：0.4~0.6Mpa

工作介质：环境空气中无腐蚀介质高压气从进气口接入，

进入下气室，1、当脉冲阀未得电时，气体通过上下两壳体的恒压管道以 埋没式脉冲阀及其中的节流孔进入减压室，由于阀芯在弹簧的作用下堵住泄压孔，气体不会排出，令减压室和下气室的压力一致，而在弹簧作用下，膜片将喷吹口堵住，气体不会冲出。2、当脉冲阀得电时，阀芯在电磁力作用下向上抬起，泄压孔打开，气体喷出，由于恒压管道节流孔的作用，泄压孔的流出速度大于减压室恒压管气体的流入速度