

KRX3-P-B-01好利旺印刷机泵 干式真空泵

产品名称	KRX3-P-B-01好利旺印刷机泵 干式真空泵
公司名称	东莞莞信五金有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:ORION/好利旺 型号:KRX3-P-B-01 流量:135-1190L/min (50Hz)
公司地址	东莞市寮步镇塘边社区金富路17号鼎昊自动化孵化园写字楼403号
联系电话	0769-33668287 13763188027

产品详情

好利旺风泵/好利旺气泵/好利旺汽泵/好利旺打气泵/好利旺印刷泵/好利旺印刷风泵/好利旺贴片机泵/好利旺海德堡印刷机泵/好利旺小森印刷机泵/好利旺无油真空泵/好利旺干式印刷泵/好利旺复合泵/好利旺标准泵/好利旺双泵头真空泵/好利旺两个泵头气泵/好利旺单泵头吸气泵/好利旺标准型真空泵/进口好利旺真空泵/好利旺KRX系列真空泵/好利旺KRF系列风泵

常用真空度：60kPa以下

流量：135 ~ 1190L/min(50Hz)

特长：

因为是无油式、所以在使用真空（真空规格）·排气（鼓风规格）时，也不含有油分、不会对作业环境和产品（物体）造成油污染。

运行声音低（由于去掉了使人感到厌烦的高周波音、即使在相同的dB值下，刺耳的声音也少）、寿命长。而且同时装备有真空压力表、调压控制阀。

性能说明1: V,B--吸气或排气 VB---吸气和排气
VBV,VBB--双吸单排或单吸双排 VBVB---双吸双排 性能说明2:
01---单相电机(220V、50HZ) 02---无电机
03---三相电机(380V、50HZ) 05---无电机,带固定式散热器
06---三相电机,带固定式散热器 07---三相电机,带固定式散热器

1 设计排气量：由容积所计算出的理论值。实际流量参考性能实测数据

2 泵所到达***高真空点在实际上不能使用。只是为了机种选定时计算而使用。

3可能使用的真空度（排气压力）范围。

KRX7A泵不能用于60Hz区域、当在60Hz区域使用时请与代理商或厂家联系。

也有各机种的单体泵(只有泵头)。

使用环境（吸入空气）条件：温度：0~40 、湿度：通常湿度（65±20%）

电源电压的允许波动范围为额定电压±10%。

请设置过负荷保护器（热敏继电器等）。

设定值请以电机标牌上记载的额定电流值为标准。 联系人：李生 手机：18820001053

电话：0769-33668287 邮箱：18820001053@163.com 地址：东莞市寮步镇

华南工业城，金富路17号鼎昊自动化孵化园（距离寮步汽车城1公里）