

# 数控液压剪板机 QC12K

产品名称	数控液压剪板机 QC12K
公司名称	重庆特努凯机床设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:QC12K 主电机功率:0 ( kw ) 类型:剪板机
公司地址	重庆市九龙坡区含谷镇新营房村闲置机电设备市场C区41号
联系电话	86 023 86352158 13635406099

## 产品详情

型号	QC12K	主电机功率	0 ( kw )
类型	剪板机	控制形式	数控

### -----用途及性能特点-----

液压传动、摆式刀架。机架整体焊接坚固耐用，使用氮气回程，平稳迅速。  
具有无级调节行程的功能，上下刀片刃口间隙量用手柄调节，刀片间隙均匀度容易调整。  
防护栅与电气联锁确保操作安全。nc数控系统与位置编码器组成闭环控制系统，速度，陕、精度高、稳定性好，能精确地保证后挡料位移尺寸的精度，同时数控系统具有丰(-)尝功能及自动检测等多种附加功能

### qc12k数控剪板机技术参数

型号	可剪规格 ( mm )	剪切角	材料强度 ( n/mm )	后挡料调节范围 ( mm )	行程次数( 次/分 )	主电机功率(kw)	重量(kg)	外形尺寸l × w × h(m m)
qc12k4 × 2 500	4 × 2500	1 ° 30	450	20-600	18	5.5	4200	3040 × 161 0 × 1650
qc12k4 × 3 200	4 × 3200	1 ° 30	450	20-600	14	7.5	5500	3840 × 161 0 × 1650
qc12k4 × 4 000	4 × 4000	1 ° 30	450	20-600	10	7.5	6500	4640 × 170 5 × 1700

qc12k6 × 2 500	6 × 2500	1 ° 30	450	20-600	18	7.5	5500	3040 × 161 0 × 1650
qc12k6 × 3 200	6 × 3200	1 ° 30	450	20-600	14	7.5	6500	3830 × 161 0 × 1650
qc12k6 × 4 000	6 × 4000	1 ° 30	450	20-600	10	7.5	7500	4640 × 170 5 × 1700
qc12k8 × 2 500	8 × 2500	1 ° 30	450	20-600	14	7.5	5800	3140 × 168 0 × 1700
qc12k8 × 3 200	8 × 3200	1 ° 30	450	20-600	10	7.5	6800	3940 × 168 0 × 1700
qc12k8 × 4 000	8 × 4000	1 ° 30	450	20-600	8	11	8300	4680 × 170 5 × 1700
qc12k12 × 2500	12 × 2500	1 ° 40	450	20-600	11	18.5	9500	3350 × 205 0 × 1950
qc12k12 × 3200	12 × 3200	1 ° 40	450	20-800	10	18.5	11500	4020 × 205 0 × 2230
qc12k12 × 4000	12 × 4000	2 °	450	20-800	8	18.5	13500	4820 × 221 0 × 2300
qc12k16 × 2500	16 × 2500	2 °	450	20-800	8	18.5	11500	3520 × 206 0 × 2350
qc12k16 × 3200	16 × 3200	2 °	450	20-800	7	18.5	12800	4062 × 215 0 × 2320
qc12k16 × 4000	16 × 4000	2 °	450	20-800	5	18.5	14500	4850 × 215 0 × 2300

本资料所列数据为参考数据，如与机床实际数据不符，应以机床实际数据为准。本公司保留对此资料的最终解释权