醇酸面漆 面漆 厂家直销

产品名称	醇酸面漆 面漆 厂家直销
公司名称	上海友友涂料有限公司
价格	15.60/kg
规格参数	品牌:YOYOU 型号:301
公司地址	上海市金山区第二精细化工区金环路658号
联系电话	021-37903539 13661694113

产品详情

产品组成： 该漆是由精炼植物油改性的季戊四醇醇酸树脂，颜料、催干剂、各种添加剂等配制而成，单组份包装。该漆具有良好的户外耐候性，较好的附着力及物理机械性能；能在常温下干燥，也可在低温下烘干。

计用途： 适用于各种户外钢铁、木材表面作防护与装饰涂层

： 环境温度≥5°C，相对湿度≤85%，底材必须高于露点以上3°C，刮风沙天气不宜户外施工。

技术指标：

项目	指 标
漆膜颜色及外观	各色，漆膜平整
粘度(涂一4杯23±2°C)s	≥ 60
细度μm	≤ 40
干燥时间,	
表干（25° C)	≤ 4h

实干（25° C)　　≤　24h

施工说明：

配　比：　　单组份

施工方式：　　刷涂、辊涂、喷涂

理论用量：　　120-150克/平方米/道

稀释剂：　　专用稀释剂

稀释比：　　0—20%

干膜厚度：　　25-35微米/道

涂装间隔：　　23±2°C最短4小时，最长不限

酸底漆；红丹醇酸底漆；

建议涂装道数：　　1-2道

了确保足够的附着力，被涂物表面必须清洁、干燥和坚固。除去所有的

油灰、脂、污垢、松动的锈层和其它外部附着物。

*在氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2级

*无氧化皮钢材：风动或电动打磨工具打磨Sa3级

*涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，打磨至Sa3级

*焊接、火焰切割或火工校正燃烧部位：打磨至Sa3级

*有旧漆膜底材：除去松动失效的旧漆膜及铁锈，以风动或电动打磨工具处理至Sa3级

储存条件：　　阴凉通风干燥处

储存期：
12个月

包装规格：
20升容器装20公斤

*眼睛：如涂料溅入眼睛，应立即用清水冲洗，并请医生诊治。

*皮肤：如皮肤为涂料沾染，应用肥皂及大量清水冲洗或使用适当的工业清洁剂，最好不要用溶剂或稀释剂。

入或咽入;如因吸入过量的溶剂气体和漆雾者。应立即将其移至空气新鲜地方，松开衣领，使其逐渐复原、。如有咽入者，则应立即请医生诊治

本产品手册中所承载之资料及数据，仅供涂装使用时参考。对于用户若使用本产品于其所自定用途，则本公司只保证涂料本身质量，恕不负责其它方面之问题。本手册之资料，本公司将根据产品的不断改进和提高而有权修改之