

制动器整流电源KZL.060.020.04D

产品名称	制动器整流电源KZL.060.020.04D
公司名称	合肥拓珂电气有限公司
价格	22.50/个
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区长江西路407号3幢208室
联系电话	86 0551 67707060

产品详情

本公司ZL，ZL2，RY，ZLKS等系列整流模块是德国LENCE技术人员依据中国电网状况及国产电机惯性参数设计，经测试刹车速度达到理论上最快的极限（空载仅0.02秒，即50Hz交流电的一个周期），根据线路的要求，可实现快制动和慢制动的功能。

主要为YEJ电磁制动三相异步电动机配套，它将交流电整流成直流电，供电磁制动器工作。

本整流装置具有输入、输出保护电路，适应于电感器件的高频次工作，

本整流装置与DLTZ3系列改型产品配套使用，实现了制动器的快速响应。响应时间0.02秒

本整流装置属密封型，防潮防震，适合YEJ电动机标准规定的工作环境，可直接安装在电动机的接线盒内。

本整流置也可使用于类同以上条件的直流供电及控制电路中。广泛用于机床设备，起重设备，输送设备的准确制动提供电源，服务于机床厂，电厂，煤矿，运输等行业。

本公司自主生产，主要为生产机床，吊装，输送，电磁电机生产厂家配套服务，规格全，质量优，服务周到。

批量优惠，欢迎洽谈，货源充足，即定即发货

整流器是把《交流电》转换成《直流电》的装置 给制动器提供电源

用途：为机床设备、起重设备、输送设备、升降设备的制动提供直流电源。

产品广泛用于自动化工作母机、印刷、包装、食品、纺织、制版、制罐、拉链、塑料、绕线、木工、电线、造纸机械等。

一、技术参数

技术参数 半波整流电源KZL-060-020-04D

最大输入电压 AC380V-500V

输出直流电压 DC170V-255V

额定电流 3A 45 /1.5A 80

环境温度 -20 ~ 80

外形 61*17.5*28

二、特点

- 1.塑料外壳设计紧凑
- 2.尺寸小,精选进口军工级电子器件
- 3.可以安装到电机的接线盒里
- 4.对直流侧开关产生的反峰值电压具有保护作用
- 5.最高环境温度为80
- 6.快速制动整流电源无需去接交流同步辅助触点,即可实现快速制动