

供应SMC1分32光纤分路箱 插片式

产品名称	供应SMC1分32光纤分路箱 插片式
公司名称	宁波千城通信有限公司
价格	40.00/个
规格参数	产地:浙江 用途:广电 型号:常规
公司地址	宁波市慈溪市横河镇杨梅大道孙镜祠堂路3A号
联系电话	13968214141

产品详情

本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用，本公司现生产有以下几种规格。

2特点及结构说明

- 2.1箱体材料采用SMC材料制作，使用寿命达到20年以上；
- 2.2双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；
- 2.3光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

3主要技术参数（符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求）

- 3.1工作环境温度：-40 ~ +60
- 3.2环境湿度：95%(+40)
- 3.3大气压力：70 kPa ~ 106kPa
- 3.4光缆进入数量：1 × 2根（下进缆）
- 3.5皮纤进入数量：8 × 2根（下进纤）
- 3.6箱门开启角度：180°
- 3.7适配器：SC/PC（上连口为绿色，下连口为蓝色）

3.9接地排耐电压水平： 3000V(DC)/10mA/1min

3.10绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V

安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式家庭住宅

为适应市场需求设计的分纤（分光）箱，分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。并且引入了旁路纤接续功能。

直熔型体积小，配置多样，特别适合一级分光模式下，放置在楼道、弱电井等场合。

适配器型分纤箱除具有分配线功能，还预留分光功能，可灵活配置各种不同规格的盒式光分路器。

上联光缆：容量16-32光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

分纤（分光）箱：适用插片式适配器直接安装。

插片式光分路器箱，采用模块化设计，具有二个到四（八）个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用适配器固定，实现了无跳接。箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。产品主要适用在FTTH接入方式下的楼道分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。