

超高分子量聚乙烯衬板特性、安装方法

产品名称	超高分子量聚乙烯衬板特性、安装方法
公司名称	山东宇昂塑胶制品有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:宇昂塑胶 型号:HDPE
公司地址	山东省德州市经济开发区34号
联系电话	18505444428 15905448730

产品详情

山东德州宇昂塑胶有限公司产品属高科技产品，附加值高、应用潜力大，是更新换代的高科技产品。已广泛应用于电力、港口码头、焦化、煤炭、造纸、纺织、化工等行业。并获得了明显的社会效益和经济效益，深受广大用户的青睐。

<https://www.yasj88.com>

目前，超高分子量聚乙烯衬板已在我国的煤炭、电力、钢铁、矿山等一百多家单位使用，取得了良好的使用效果。1、特性 超高分子量聚乙烯(pe)，是一种性能优良的热塑性工程塑料，具有普通聚乙烯和其它工程塑料无可比拟的各种优点，极高的耐冲击性、极低的吸水率、极低的磨擦系数、优良的自润滑性、优良的不粘性、对酸碱的优良耐腐蚀性。因而被广泛应用于我国的钢铁、电力、煤炭、水泥、矿山等行业的煤仓、料仓、石膏仓、石灰仓、均化仓、水泥仓、自卸汽车、混合料筒，解决了这些部位长期存在的粘接、架桥、磨损快、生产效率低等问题，被科研和设计部门认定为是目前解决粘接、磨损等问题的最佳工程塑料！2、抗化学腐蚀性优异，能耐几乎所有的酸、碱、盐介质
3、无毒、无味、无渗出物 4、良好的抗电性能，极低的吸水率
5、优良的环境应力开裂性能，是普通聚乙烯的200倍
6、优良的耐低温性能，即使在零下176摄氏度时不脆裂

超高分子量聚乙烯 (pe) 衬板安装方法 1、沉头膨胀螺栓固定法，以下好料的板材先打好固定孔，与仓壁巾紧，作好打孔标记取下板材后用冲击合金钻尖打混凝土仓壁孔，孔径要与膨胀螺栓膨胀套紧配。板材孔与膨用张栓螺杆紧配。2、不锈钢沉头螺栓固定法，此法适应钢壁，先根据板形，打好固定孔与钢壁配作，外加紧固螺母固紧即可，也可把螺纹切入钢壁减省螺帽

公司以“质量第一，不断创新，用户至上，精益求精”的诚信经营理念，更好的为用户赢得最佳经济效益。目前新兴人正孜孜不倦的敬业精神和为实现实业富国强民、构建社会主义和谐社会的宏伟目标而努力奋斗