

# 石膏板正面pvc胶背面铝箔胶

产品名称	石膏板正面pvc胶背面铝箔胶
公司名称	山东韩师傅胶业有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:韩师傅 型号:ZA-587
公司地址	临沂市河东区独树头工业园
联系电话	02539-8383595 13395399037

## 产品详情

### 石膏板正面pvc胶

山东韩师傅胶业有限公司开发的石膏板正面胶水 质量稳定，胶面平整，公司天天实验，天天使用，确保质量稳定。

1.本聚合成胶粘剂乳液白乳胶为水分散系乳液,无毒,非易燃易爆物品,属非危险品,便于运输。分为贴面板正面胶和背面胶两种。

2.主要性能指标：

固含量（%）：35-55

粘度（mPa·s<sub>25</sub>）：8000-16000

相对密度（20 /4）：0.82 ± 0.01

剪切强度：800mPa(原木48h)

剥离强度：>1000kw/m(胶合板-胶合板48h)

3,特性：本品无毒,初粘力大,固化速度快,强度高,气味小,性能优异,使用方便。

4,用途：贴面板专用。能够充分粘牢贴面板正面花膜和背面铝箔膜,有较强的粘接力。

5,使用方法：

（1）...在粘接过程中,若对被粘物表面化进行清洁处理,则粘接效果更好。

(2) ...在粘接物和被粘物表面分别涂胶,稍干2-5min即可加压粘接。

(3) ...干燥固化时间为24-48h,稍加热可缩短固化时间。

#### 6.注意事项:

(1) ...贮存容器应是非金属容器。

(2) ...不要和其它胶粘剂随意混用。

(3) ...需要稀释时,加水越多粘合力越小。

(4) ...先进货的产品先使用,轻拿轻放,不得倒立,撞击。

(5) ...装有胶粘剂的容器必须盖严,以防胶粘剂表面干化而变质。

(6) 远离火源

(7) 及时盖好桶盖,避免长时间暴露于空气中

7.贮存条件:密封,存于阴凉,通风的库房内,远离热源,防晒。

8.规格:50KG尼龙桶。

#### 注意事项

1、 远离火源,存放于阴凉地方

2、 及时盖好桶盖,避免长时间暴露于空气中

质量保证,欢迎咨询洽谈。