

# 供应天津河西渤创环保渤创环保建筑冲车平台

产品名称	供应天津河西渤创环保渤创环保建筑冲车平台
公司名称	天津市东丽区彭场清洗设备商行
价格	.00/台
规格参数	品牌:渤创 型号:BXXLJ-1
公司地址	天津市东丽区金钟河大街北方五金城E2区101-102
联系电话	002-58056265 18526573270

## 产品详情

供应天津河西渤创环保设备渣土车底盘冲洗设备全自动洗车机建筑工程洗轮机

<http://www.bochuang022.com>

<http://www.bchbsb.com>

<http://www.bcxlj.com>

联系电话：18526573270

天津渤创环保设备有限公司是一家高压清洗机生产厂家高压水枪高压清洗机厂家直销

渤创牌工程车辆自动冲洗机，建筑工地专用自动洗车机，工程车辆洗轮机，工地车辆自动冲洗设备是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式和手动二种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

BCXLJ-1型工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，15秒清洗完毕。

- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

\*专业清洗工程运输车辆

\*彻底解决工程车辆对城市道路的污染

\*独特造型，经典设计

\*可选的自动排泥

\*专业的防锈处理，持久耐用

\*循环用水，节约大量水资源

\*可适应不同的工地场地，转场方便

#### 1、一、渣土车轮胎清洗机（BCXLJ-1）参数表：

设备尺寸（长\*宽\*高）mm 2250\*3600\*1200

使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5--7.5

冲洗时间 S 0-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于20（循环）

冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3-8

备注：（单台水泵40/17 扬尘17米、流量每小时40方。）

车辆自动冲洗设备特点：

- 1、底盘钢管的厚度比其他厂家价增加1mm，承载提高20T。
- 2、格栅板用料是热镀锌，永不生锈，而其他厂家是冷镀锌或喷漆，易生锈。
- 3、水泵采用上海越沪的品牌，而其他厂家选用小厂水泵，比如神龙等。

4、采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

5、电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器，更有保证。

车辆自动冲洗设备工作原理：

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行多方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

车辆自动冲洗设备系统构成：工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统有洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右侧喷管（含喷嘴）、控制箱、水泵五部分组成。