

供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水并用潜水泵

产品名称	供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水并用潜水泵
公司名称	永嘉县季诚泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:季诚 型号:QJ
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号
联系电话	0577-67388859 18157766330

产品详情

QJ井用潜水泵产品概述：

QJ井用潜水泵是根据国家标准设计的潜水多级泵节能产品，广泛用于农田灌溉、工矿企业的供排水和高原、山区的人、畜用水。该型泵由QJ深井泵潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便，运行安全、可靠、高效节能等特点。

QJ井用潜水泵型号意义：

QJ井用潜水泵产品特点：

QJ井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，它适用于从深井撮地下水、也可用于河流、水库、水渠等到提水工程：主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。 QJ井用潜水泵电泵特点是：

- 1、电机、水泵一体、潜入水中运行，安全可靠。
- 2、对井管、扬水管无特殊要求（即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用

3、安装、使用、维护方便简单占地面积小、不需要造泵房。

4、结构简单，节省原材料。

潜水电泵使用的条件是否合适，管理得当与使用寿命有直接的关系。

QJ井用潜水泵使用条件：

1. QJ深井泵电源要求： (1)离心泵额定频率为50赫兹，电机端额定电压应保证为380+5%伏的三相交流电源(若用户电压为660伏时需特殊定货)。 (2)变压器负载功率不应超过其容量的75%。

(3)变压器距井较远时，应考虑输电线线压降，对功率大于45KW的电机，要求变压器到井口距离不超过20米，大于20米时，要求输电线规格比配电缆规格大两个等级，并考虑线压降。 2. 水质要求：

(1)一般无腐蚀性清水。 (2)水中含砂量不大于0.01%(质量比)。

(3)酸碱度PH值在6.5-8.5范围内。 (4)水中氯离子含量不大于400毫克/升。

(5)硫化氢含量不大于1.5毫克/升。 (6)水温不高于20。 3. 井筒要求：

正直、光滑、不得有凸起或井管错位现象，井内径不小于相应的机座号。