

卧式直连式自吸排污泵

产品名称	卧式直连式自吸排污泵
公司名称	永嘉县季诚泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:季诚 型号:ZWL
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号
联系电话	0577-67388859 18157766330

产品详情

ZWL卧式直连式自吸排污泵产品概述：

ZWL卧式直连式自吸排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该产品采用直联式结构与国内同类产品相比，具有结构简单紧凑、振动少，自吸性能好、排污能力强、高效节能，使用维修方便等特点，在无堵塞自吸排污泵系列产品中属国内首创。该泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水，又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体，可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。

ZWL卧式直连式自吸排污泵特点：

- 1、结构紧凑。ZWL直联式自吸排污泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少，与普通自吸泵比较，占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房，可置于户外使用。
- 2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联，简化了中间结构，增加了运行的平稳性，叶轮具有极好的动静平衡，运行时无振动，低噪音、延长了轴承的使用寿命，改善了使用环境。
- 3、轴封采用优质机械密封，动、静环由硬质合金制成，耐磨无泄漏、使用寿命长。
- 4、采用先进水力模型、具有效率高、性能好等特点。
- 5、安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀，吸入管路不需要安装底阀，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。

6、结构独特、自吸性能好，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。

直联式自吸排污泵使用范围： 1、环境湿度 50 ，介质温度 80 特要求可达 200 。

2、介质PH值铸铁材质为6 - 9，不锈钢为2 - 13。 3、介质重度不超过1240千克 / m³。

4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米，吸入管长度为 10米。

5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%，纤维长度为泵口径的5倍。