

# 机床减震垫铁生产厂家

产品名称	机床减震垫铁生产厂家
公司名称	泊头市伟建量具厂
价格	16.00/块
规格参数	品牌:昌盛 型号:100 重量:1.6公斤
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇刘屯村
联系电话	0317-8331723 15128788172

## 产品详情

### [机床减震垫铁](#)

按JB/T8775-98标准制造，产品有二层和三层两种结构形式，用于机床设备的支承按装、调整水平。

[机床减震垫铁](#)主要用于机床设备的支承按装、调整水平，产品有固定式和移动式。

### [机床减震垫铁](#)

为钢板压制而成，下面为高强度减震橡胶，本产品外表美观，结构合理，减震性能优越，减震橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。适用于金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机械、橡胶机械、电线制造机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。

机床防震垫铁使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后在调节一次机床水平。

机床防震垫铁的型号及参数：

规格mm	螺栓mm	可调高度mm	单件承载力kg
Ø80 × 25	M10	8	200
Ø120 × 32	M12	10	600
Ø160 × 35	M16	10	800
Ø185 × 40	M20	12	1000
Ø210 × 55	M20	12	2500
Ø285 × 60	M20	12	3500
Ø315 × 80	M30	12	5500