供应地产围挡 拆迁围挡 工程围挡制作安装

产品名称	供应地产围挡 拆迁围挡 工程围挡制作安装
公司名称	北京盛世峰源广告有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市通州区台湖北里24号楼8层841室
联系电话	010-61566768 18519786332

产品详情

供应地产围挡，拆迁围挡，工程围挡制作安装

围挡是指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施，包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。

文明施工

1.建设工程工地四周应按规定设置连续、密闭的围栏；建造多层、高层建筑的还应设置安全防护设施。在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围栏其高度不得低于2.5m，在其他路段设置的围栏，其高度不得低于1.8m。

2.围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地，可按工程进度分段设置围栏或按规定使用统一的连续性护栏设施。施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在经批准临时占用的区域，应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备，临时区域四周应设置高于1m的围栏。

安全性

1.户外广告由于受到气候、建筑、管理等条件的制约，使得对于产品本身的要求更为严格，包括制作工艺、结构、材料等。因此，在北京工地围挡制作中，除了要考虑防止光线、噪音和空气的污染，还应考虑其对自然环境的承受能力。

2、满足城市美化的需要

户外广告，从某种角度来讲，是对城市整体形象的侧面反映。因此，在户外广告的设计上除了要考虑颜色、比例、线条以及造型的合理性之外，还应考虑到受户外环境影响的因素，使得广告能正常展现。

城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上，常见的有2米，4米，6米和8米，或更高的12米等，围挡表面和张贴该项

目的效果图和宣传画面等。或用于城市公益广告。

围挡高度在4米以下的，一般采用单立柱式，地下深挖基础1米左右。，立柱采用直径140mm或189mm等。

围挡高度在4米以上的，一般采用双立柱式，地下深挖基础随高度的调整而调整。双立柱采用直径114mm-219mm不等。

表面打镀锌瓦，一般采用0.5mm厚。