

超声波清洗机

产品名称	超声波清洗机
公司名称	佛山市三达超声波设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三槽超声波清洗机 型号:SD-1120-40T
公司地址	佛山市顺德区天富来工业区5期10座
联系电话	0757-29293098 18928625376

产品详情

本产品为广三达公司新产品名称为:三槽超声波清洗机SD-1120-40T 主要技术参数：一槽粗洗内槽尺寸：500×350×600mm（每槽设有两套振板，前后内嵌式安装设计）二槽精洗内槽尺寸：500×350×600mm 三槽漂洗内槽尺寸：500×350×600mm 内槽采用SUS316不锈钢板T=2.5mm厚 底盘和机架采用SU S304不锈钢制造，超声波采用双侧对震式结构，辐射面钢板采用一级二氧化硅喷砂处理。配用万向轮和支撑脚，方便设备移动和固定；安装排水球阀，规格采用SUS304不锈钢1.2寸径排水阀。清洗槽底部平U型设计，有效防止槽内排水不尽而积水。内槽要求槽底倾斜设计，底部安装出水口（排污口），确保不留积水。超声波漂洗槽还设有溢流口。超声波粗洗槽还设有过滤循环系统+储液槽采用304不锈钢循环离心水泵。过滤器采用304不锈钢材料，内配10mm不锈钢骨架过滤棉芯一个。储液槽采用304不锈钢2B板，厚度1.5mm储液槽设有排空阀和双层滤渣功能。整个循环过滤系统管路全部采用304不锈钢。清洗槽周边有凸起。防止清洗液溢出流出清洗机外面。电气技术要求。超声波总功率：6000w 超声波频率：28/40KHZ 超声波换能器：120个共配发生器3台发生器类型：大显示窗口，广威面板，大功率模块高频要求：专用高频线6米长，正极有效截面4平方毫米电源：电源线长6米，三相五线制，AC380V，50HZ 加热功率：发热板1KW×8=8KW