

白云SS621/ss622硅酮结构防水密封胶

产品名称	白云SS621/ss622硅酮结构防水密封胶
公司名称	深圳市福田区建恒装饰材料商行
价格	1.00/个
规格参数	品牌:白云牌 型号:ss621 产地:广州
公司地址	深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁8c
联系电话	0755-82924253 13510822856

产品详情

白云 SS621硅酮结构密封胶满足中国GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶标准、美国ASTM C1184-2005结构硅密封胶的标准规格

主要用途：

适用于铝塑板、石材、阳光房与铝材粘接密封；本产品能将玻璃直接和金属表面连接构成单一配件，满足幕墙的设计要求。优异的耐气候老化性能，通常的气温条件下使用寿命达50年；

耐高低温性能卓越，固化后在50 的低温下仍不会变脆、硬化或开裂，在+150 高温下不会变软、降解，始终保持良好的强度和弹性；

白云 SS621硅酮结构密封胶适用于玻璃、石材（大理石、花岗石）、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封；中空玻璃二道粘结密封；其它许多建筑及工业用途。

白云 SS621硅酮结构密封胶特性

- 1:一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料
- 2:粘结力强，抗拉强度大，同时又具有耐候性，抗振性，和防潮，抗臭气和适应冷热变化大的特点
- 3:因其不会因为自身的重量而流动，所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷，塌落或流走

- 4:中性硅酮密封胶克服了酸性硅酮密封胶腐蚀金属材料或与碱性材料发生反应的特点
- 5:能很好的填充零件表面的所有凹陷并具有良好的浸润性。
- 6:在表面间隙中是致密的，柔韧的，在金属表面有良好的粘结性并形成连续的胶膜。
- 7:不腐蚀金属，对介质稳定。
- 8:能适应外界条件的变化而不失去密封性等。
- 9:良好的耐紫外线，耐臭氧和耐气候老化性能
- 10:良好的附着力，对大多数建材具有优异的粘结性

白云 SS621硅酮结构密封胶贮存期：保持密封状态贮存于27℃以下阴凉干燥处，贮存期10个月。
执行标准：GB/T14683-2003 包装规格;软支：590ml 色泽：透明、黑色、白色、灰色。