

# 工频UPS电源【，质量保证，价格实惠】

产品名称	工频UPS电源【，质量保证，价格实惠】
公司名称	上海链驰电源科技有限公司销售部
价格	880.00/台
规格参数	品牌:普利兹 型号:CP815 设备类型:在线式UPS
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	13120546664 13120546664

## 产品详情

品牌	普利兹	型号	CP815
设备类型	在线式UPS	额定容量	15 (KVA)
输出电压范围	220 (V)	输入电压范围	220 (V)
备用时间	5H	转换时间	0 (毫秒(ms))
重量	145 (kg)	OEM	可OEM

### 工频ups电源

#### 产品概述：

cp800系列ups为单相输入单相输出不间断电源。该产品采用先进的数字化技术，高性能cpu+进口igbt+进口scr，完全消除了来自电网的各种干扰,使ups输出稳频,稳压,低失真,低噪音。适用于对电源干扰敏感，需要稳定、可靠、净化、不间断正弦波交流供电的场合。ups内部线路采用cpu控制自动侦测管理,高频igbt逆变,中文lcd显示。凭借其完美的电网适应性和负载适应性,广泛应用于通信行业,办公自动化,个人计算机,邮电通信,电力,科研,医疗,银行等环境。

#### 技术参数：

型号model	cp801	cp802	cp803	cp804	cp806	cp808	cp810	cp815	cp820
标称容量 capacity	1kva	2kva	3kva	4kva	6kva	8kva	10kva	15kva	20kva
工作方式及原理operating principle	工频双变换在线式 pure sine wave dual conversion on-line								
交相数phase	单相								

流	single-phase l+n+g		
	电压voltage	220v ± 25%	
输	频率frequency	50hz ± 10%	
入ac			
input			
直流	标称dc电压	48vdc	192vdc
dc	rated dc voltage		
	浮充电压floating voltage	54.5vdc	218vdc
	截止电压 cut-off voltage	42vdc	168vdc
input	充电时间charging time	8小时充电至90%,charge to 90% in 8 hours	
交	相数phase	单相single-phase l、 n+g	
流	电压voltage	220vac ± 2%(稳态负载stable load), 220vac ± 5%(波动负载fluctuant load))	
	标称频率frequency	50hz ± 0.2% ( 电池模式 on battery )	
输	功率因数	0.8	
	power factor		
出	输出波形	正弦波 sinewave	
ac	wave-form		
	总谐波失真	线性负载<3% , 非线性负载<5%	
output	total voltage harmonics distortion	linear load<3% , non-linear load<5%	
	动态电压瞬变范围	± 5%(负载0 ~ 100%跃变;load abrupt change from 0 to 100%)	
	output voltage transient characteristic		
	瞬变恢复时间	<20ms	
	transient response time		
	波峰因数	3:1	
	crest factor		
	过载能力 overload protection	> 125% , 1min ; > 150% , 200ms	
系	满载效率	90%	
统	full load efficiency		
	切换时间transfer time	0ms	
指	保护功能 protection	过载、 电池低压、 欠压、 过压、 过温,系统故障	
		overload,over charge and over discharge; out the range of voltage and frequency, over current, short circiut, over temperature ect.	
标	显示方式display	lcd参数显示+led状态显示 lcd and led indicator	
	通讯接口 communication	rs232、 snmp卡 ( 选件 optional )	
system spec	运行温度environment	-5 ~ 40	

temperature										
相对湿度relative ambient humidity	20 ~ 95% (不结露non-condensing)									
运行高度altitude	< 1500m,超过此高度降额使用,每上升100m, 额定功率下降1%									
	1% rated capacity decrease against rised 100m									
防护等级 safety rate	ip21									
冷却方式	强制风冷 (温控式)									
cooling method	forced air-cooling with temperature control									
噪音noise (db)	< 55db			< 60db						
尺寸	200*480*490	210*612*540			240*540*680			330*640*885		550*450*1080/380
dimension (w*d*h)mm										681*935
重量weight (kg)	42	51	65	55	65	80	120	145		

更多资料参考：[www.plz-ups.com](http://www.plz-ups.com)