

# 北京供应会议室22寸显示器升降器，支持一键开机

产品名称	北京供应会议室22寸显示器升降器，支持一键开机
公司名称	北京美格智诚电子工程有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美格 型号:mger-s22 材质:铝合金
公司地址	北京市亦庄经济开发区西环南路26号院1幢2层212室
联系电话	15011076200 15011076200

## 产品详情

品牌：美格牌/Mger

型号：Mger-S22

1. Mger-S22型液晶屏升降器（铝拉丝双电机），以同步高密度纤维带、模型模块配以精密直线导轨和直线轴45承五点立体定位的传动方式。
2. “Mger-S22新一代液晶显示屏电动升降器是我公司结合市场，根据广大工程集成商和使用单位的需求，为满足人体工程学原理和美学心理全新设计的新一代产品,产品结构合理,造型美观.
3. 适用于液晶显示器外形尺寸不大于内面板尺寸，能适用大部分显示器。
4. 电源220V，50/60Hz 1A 2个功率为30W的经过中国强制认证的电机 功率N=30W
5. 适用显示器： 22寸液晶显示器通用，含所有21.5寸宽屏液晶显示器

外面板尺寸600x160x5mm（面板5MM，翻转门面板12MM）

升降口尺寸：530X80mm（显示器小于此尺寸可使用）

箱体尺寸：580 × 150 × 660mm

面板材料：铝合金拉丝银、黑

面板材质：铝合金

面板工艺：阳极氧化拉丝一体成型工艺。

#### 一体成型解释

：铝合金面板是模具压制的时候多压了两条T型加强颈，在加强颈上固定机身，改变了其它材质采用焊接颈的方式固定机身，这种工艺能保证机箱不脱落，面板更难变形。

接口部分：1路DB15 (母头)VGA接口 (直接使用显示器VGA线即可,可以省去单独购置VGA线的费用)

RS-485或RS-232/控制接口 AC 220V电源接口 技术指标 颜色：银白拉丝、高光黑拉丝 储藏温度：

-40 -85 工作温度：-26 -60 净重：23Kg 电源范围：AC：198—242V 1A

(注：产品各种规格特点以实物为准)