

# 油罐厂,油罐,德通环保多图

产品名称	油罐厂,油罐,德通环保多图
公司名称	泰安市德通石油环保装备制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:双层油罐 型号:MG1835
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇后省庄村工业园区
联系电话	05386515088 13685387111

## 产品详情

### 减少静电的产生

A向油罐、汽车油罐、铁路槽车装油时，输油管必须插入油面以下或接近罐底，以减少油品的冲击和与空气的摩擦。

B在空气特别干燥、温度较高的季节，尤应注意检查接地设备，适当放慢装油速度，必要时可在作业场地和导静电接地极周围浇水。

C在输油、装油开始和装油到容器的四分之三至结束时，容易发生静电放电事故，这时应控制流速在1m/s以内。

D船舶装油时，要使加油管出油口与油船的进油口保持金属接触状态。

E油库内严禁向塑料桶里灌轻质燃料油，禁止在影响油库安全的区域内用塑料容器倒装轻质燃料油。

油罐设备的呼吸阀真的是‘会呼吸’。

如今，随着当今社会经济的不断进步发展，油罐设备的创新也变得越来越重要，尤其是油罐的性能方面的改进，更是得到广大客户朋友的关注，因此，致使油罐价格发生着重要的改变，油罐呼吸阀的呼吸状态，小编为大家简单的介绍总结。

1、紧急呼吸：发生火灾时，火焰产生的热辐射提高了罐内物料的温度，液体蒸发量加大，气体膨胀，大量气体呼出。

2、小呼吸：周围环境温度升高，引起罐内的液体及气体膨胀，压力升高，油罐呼出气体；周围环境温度下降，罐内气体收缩，压力降低，油罐吸入气体。

3、大呼吸：物料进入油罐时，液位上升，压缩气相空间，同时促进液体蒸发，使气体呼出

罐外；物料流出油罐时（指最大流出量），罐内气体的压力下降，吸入罐外气体。

简单总结以上三个方式的呼吸状态，希望能够为客户朋友更好的进行油罐的选择、使用提供支持帮助，另外，公司会加大生产力度，为更多的客户提供油罐设备。

为环境进行‘双重保护’双层油罐当仁不让。

环境保护已经成为当今社会生产、生活的重点，尤其是很多对环境污染严重的企业，更应当进行一定的创新、改进，尽最大努力减少对环境的污染，双层油罐为您实现了环境的保护工作。

如果外罐渗漏，双层间隙内带有一定压力的气体或检测液，会进入土壤。同理，双层间隙内的压力或液位会发生变化，触发声光报警器。此时，由于内罐是完好的，储液安全；进入土壤的只有气体或检测液，因此，土壤和地下水也是安全的。

所以说，双层油罐已经逐渐成为客户朋友认可、喜爱的重要设备，我们企业也将继续加大油罐生产力度，为您提供更加满意的油罐设备。