

油罐,德通环保,油罐厂

产品名称	油罐,德通环保,油罐厂
公司名称	泰安市德通石油环保装备制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:双层油罐 型号:OI1157
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇后省庄村工业园区
联系电话	05386515088 13685387111

产品详情

确保双层油罐使用的‘顺理成章’。

企业生产过程中，很多试剂产品的储存工作成为我们企业工作的关键，双层油罐是我们公司提供的重要油罐设备之一，关于双层油罐的油品加热温度确定，小编为您简单分析。

油罐油品加热温度包括起始温度和终了温度。起始温度按操作温度确定，没有规定操作温度的油品可按其凝点加5-100C确定。终了温度又是维持温度，原则上要保证不凝固，最艰不使其石蜡析出，因为一旦形成石蜡晶体结构后，若不升温，会越聚越大，形成石蜡团，石蜡团一旦形成很难融化。

工作效率的提升是众多企业的关键，因此，我们需要做好油罐的安装、维护，为更顺利的进行工作提供支持帮助，更加全面的双层油罐设备选购，欢迎您光临我们公司参观了解吧。

公司生产的这种双层油罐具有以下几个突出的特点：

(1)极强的耐腐蚀性。由于3DFF双层油罐内外层均采用FRP材料制造，完全不受电化学腐蚀和微生物诱导腐蚀的影响，具有极强的耐腐蚀性能，不需要再采取其它防腐措施，能够有效的保证油品质量，大大增加油罐的使用寿命，避免了油罐腐蚀穿孔的可能性。

(2)全方位的液媒测漏系统。这种双层油罐的另一个突出特点是3D玻纤织物在油罐内外层之间形成3.5mm的空隙，使得3DFF双层罐可以采用自动在线检测实时24小时液位监控，全方位无死角。

(3)施工快捷、简便。传统的钢制油罐在安装施工时，需要事先修建钢筋混凝土防渗池，其施工时间长，建造成本也很高；而在车道下的油罐，还需要修建钢筋混凝土承压室，更是增加了施工时间和成本。双层罐完全克服了这个缺点，因为其优良的防腐性能和先进的技术材料，无论双层油罐敷设在加油站

车道下与否，都可以直埋敷设，不需要建造钢筋混凝土基础和钢筋混凝土承重罐室或防渗漏罐室。油罐基础和抗浮圈采用厂家提供的定型产品，油罐周边回填土采用级配砂石压实回填即可。施工期短，施工快捷、简便。

都是哪些因素导致了我们的油罐“不由自主”的泄露了呢

在很多报道中我们常常会看到一些油罐事故，总结其中的原因，大多数都是由油罐泄露引起的，也正是因为这个原因，我们才规定了油罐的定期的“体检”，油罐泄露有很多表现，只要抓住这些现象，我们就能最大限度的减少事故的发生！

罐基的不均匀下沉，造成折皱、裂缝；严冷地区，地上油罐有些部位因温差较大引起的内应力及钢板的冷脆性或由于日晒或收油油温与罐体的温度不同而引起的热应力，导致结合处产生裂缝；由于地震、洪水引起的油罐浮起，使管路和油罐之间被拉裂；焊接质量不好，焊缝裂缝或有沙眼等。

油罐发生泄漏的表现虽然很多，影响因素也不少，这将让我们对油罐进行定期的体检工作，减少事故的发生！