

德通环保油罐储油罐

产品名称	德通环保油罐储油罐
公司名称	泰安市德通石油环保装备制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:双层油罐 型号:VA1077
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇后省庄村工业园区
联系电话	05386515088 13685387111

产品详情

油罐设备的呼吸阀真的是‘会呼吸’。

如今，随着当今社会经济的不断进步发展，油罐设备的创新也变得越来越重要，尤其是油罐的性能方面的改进，更是得到广大客户朋友的关注，因此，致使油罐价格发生着重要的改变，油罐呼吸阀的呼吸状态，小编为大家简单的介绍总结。

1、紧急呼吸：发生火灾时，火焰产生的热辐射提高了罐内物料的温度，液体蒸发量加大，气体膨胀，大量气体呼出。

2、小呼吸：周围环境温度升高，引起罐内的液体及气体膨胀，压力升高，油罐呼出气体；周围环境温度下降，罐内气体收缩，压力降低，油罐吸入气体。

3、大呼吸：物料进入油罐时，液位上升，压缩气相空间，同时促进液体蒸发，使气体呼出罐外；物料流出油罐时（指最大流出量），罐内气体的压力下降，吸入罐外气体。

简单总结以上三个方式的呼吸状态，希望能够为客户朋友更好的进行油罐的选择、使用提供支持帮助，另外，公司会加大生产力度，为更多的客户提供油罐设备。

减少静电的产生

A向油罐、汽车油罐、铁路槽车装油时，输油管必须插入油面以下或接近罐底，以减少油品的冲击和与空气的摩擦。

B在空气特别干燥、温度较高的季节，尤应注意检查接地设备，适当放慢装油速度，必要时可在作业场地和导静电接地极周围浇水。

C在输油、装油开始和装油到容器的四分之三至结束时，容易发生静电放电事故，这时应控制流速在1m/s以内。

D船舶装油时，要使加油管出油口与油船的进油口保持金属接触状态。

E油库内严禁向塑料桶里灌轻质燃料油，禁止在影响油库安全的区域内用塑料容器倒装轻质燃料油。

双层油罐的使用‘先下手为强’发油作业总结。

从事了多年的油罐设备的生产工作，我们公司在油罐的种类上也做出了突破，双层油罐成为客户朋友比较喜爱的设备产品，安全生产是依靠操作者正确的操作进行的，尤其是在双层油罐进行发油的正确作业。

发油前：应着重检查机械呼吸阀是否灵活，油罐应及时打开油气管阀门和单向进气阀，防止油罐吸瘪；

及时巡检：及时观察液位变化，以掌握发油情况和设备运转情况；

发油接近结束时：罐区各岗位之间要密切配合，防止泵抽空。油罐应保留一业余量，一般距罐底1m左右的高度；

发油完毕后：关闭发油罐和流程上的有关阀门，做好计量工作，填写记录和台账。

认可的工序进行都是需要我们操作者与生产企业完美配合完成的，我们公司会陆续为客户朋友提供更加全面的双层油罐产品，及设备的基本知识，欢迎客户朋友光临我们公司进行参观了解吧。