

陶化封闭剂 陶化封口剂 封闭防锈剂

产品名称	陶化封闭剂 陶化封口剂 封闭防锈剂
公司名称	东莞市冯氏清洗用品科技有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:冯氏 型号:25 PH:6-8
公司地址	东莞市清溪镇大利村九乡金竹街旺利科技园
联系电话	0769-33663698 13682303328

产品详情

陶化封闭防锈剂 5011

硅烷陶化产品的膜由于是纳米级膜，相比磷化膜在没有固化和后期都没磷化膜耐腐，目前一般陶化膜防腐期也就几天至一个月左右，所以很多工厂的货还在仓库（有喷粉漏底）就返锈，对工厂和客户都是很大的损失。根据陶化的这一弱点特开发本产品用于陶化后封闭防锈处理(封闭后防锈可达三个月至一年)，对于产品质量要求不高的也可替代铬化、磷化、陶化皮膜处理。

一：封闭防锈剂说明：

水性防锈剂：由高效食品级防腐材料、成膜剂、表面活性剂等复配生产，是一种高效的水性防锈剂。能保护金属表面不受水分，化学品，空气及其他腐蚀品侵害。本品无铬、无磷、铜、锌、镍、铝、铅等重金属，无亚硝等致癌物。无废水排放属环保型产品。

二：封闭防锈剂用途范围：

广泛用于陶化后封闭、替代铬化、磷化、陶化及钢铁、铸铁、机械零部件、不锈钢、锌镁铝合金件及材料的工序间防锈使用。防锈期视使用浓度不同防锈期在1-12月内。

三：理化技术指标：

1、外观：淡乳色液体 2、气味：无气味 3、使用浓度：1：1-1:10（可根据实际情况调整）

4、浸泡时间：1-5分钟 5、每公斤刷涂面积：15-20（m²）；浸泡处理：40-100（m²）

6、干膜厚度：0.016--0.2（mm） 7、干燥时间：10-20分钟（烘烤佳）

四：主要性能：

1.本品吸附于金属表面上，形成紧密的保护膜，对黑色金属有良好的防锈作用

2.防锈性优良且具有很强的清洗性，可用于清洗轻度油污。

3.不含有亚硝酸钠、氯化物、酚、重金属等有害物质，不会对皮肤造成敏感，符合环保要求。

4.稳定性好，高温下不易分解，室内贮存期长。

五：防锈剂使用方法：

1.防锈剂为高浓缩液，可根据防锈期的要求选用不同的配比浓度。 2.可采用浸泡、刷涂、喷涂等方式来作金属零部件防锈保护，也可采用流水线浸泡、大件金属件可采用喷涂方式处理金属件防锈保护。

3.一般是将陶化后或清洗后的工件在常温或加热条件下，根据工件防锈期要求用原液或10%防锈剂加水溶液使用，浸泡处理时间为1~5分钟，然后吹干、烘干或晾干都可以。

六：注意使用事项：

1.使用本品前，应将工件表面上的锈迹、重度油污清洗干净，以免影响后续的防锈效果。

2.若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水冲洗干净。

3.不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。

4.废水处理对环境无任何影响，废液简单处理可排放。 七：产品包装： 25公斤/桶；

贮存：密封贮存于阴凉、干燥通风处。