

HK-100环保型环氧堵漏灌浆材料

产品名称	HK-100环保型环氧堵漏灌浆材料
公司名称	广东宏科化灌科技有限公司
价格	.01/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地段88号华创商业广场3座706房之一(住所申报)
联系电话	0757-88777216 15918010479

产品详情

HK-100环保型环氧堵漏灌浆材料 产品简介: 以环氧树脂为主要原料，并辅以固化剂及其他助剂制成的一种固化速度快，在有水条件下具有高强度和高粘结力的一种新型改性环氧堵水材料。

产品特点: 1. 带水固化，固化速度快。粘度适中，水中较好的保持自聚力不易被水分散，室温下固化速度可以在10min-1h之内调节。渗漏水封堵需要灌浆材料在渗漏水通道中能够较快的进行固化，才能实现封堵的目的，否则易被渗漏水稀释、分散降低堵水效果，浪费灌浆材料。 2. 水下良好的粘接性和机械强度。良好的粘接性能是堵水效果的有力保障，该产品特有的亲水组分，保证了堵水环氧灌浆材料与混凝土结构表面的浸润性，确保对混凝土表面的粘接强度。 3.

气味低，环保性能好。特别适合周边水质有较高要求，或在通风条件差的施工环境中使用。 4.

既可以对混凝土结构渗漏水进行处理，又可以对混凝土缺陷进行补强，是一种永久性灌浆修复材料。

适用范围： 1.隧道、地铁、地下室、水库大坝及其它地下建筑物的渗漏。

2.封闭混凝土或砖石建筑缺陷导致的渗漏。 3.盾构法盾构管片拼接缝、螺栓孔、注浆孔等的堵水密封以及管片裂缝、道床、轨道板等脱空部位等的注浆加固并堵水。

4.矿山法现浇混凝土结构车站、道床、侧墙、顶板、仰拱等0.2mm以上的裂缝加固并堵水；

5.水泥、砂混合作为环氧胶泥或环氧砂浆快速修复混凝土缺陷，及大面积湿渍的凿除修复。 施工要点: 1.

浆液配制：按甲组分:乙组分=10:3-4的重量比，将乙组分倒入甲组分内并充分搅拌均匀。 2.

灌浆时，先把基面部位清理干净，清除松散混凝土，安装固定灌浆嘴，并止缝。 3.

可使用普通注浆机注浆，密切注意压力表的变化，直至压力表50MPa无变化即可。 4.

经过约24h的固化，可将外露的灌浆嘴切去并用水泥砂浆抹平。 包装及有效期

1.采用铁桶包装，甲组份10Kg、乙组分3.5Kg。 2.有效期：12个月。 责任说明 产品介绍中的技术资料及施工注意事项是以科学知识为依据的，现阶段提供的资料仅适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性、精确性及可靠性。由用户按其特殊用途选择合适产品。 广东宏科化灌科技有限公司