厂家镀锌钢板风管 角铁法兰连接镀锌板风管

产品名称	厂家镀锌钢板风管 角铁法兰连接镀锌板风管
公司名称	德州企诺空调设备有限公司
价格	4.00/平
规格参数	品牌:企诺 型号:0.75mm 材质:镀锌板
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯科技工业园
联系电话	0534 7058380 18553465536

产品详情

镀锌板风管的详细介绍　镀锌板风管基本具备不锈钢风管的特点，不过价格方面只需不锈钢风管的三分之二甚至更低。镀锌板风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。　适用范围：镀锌板风管广泛应用于宾馆、商场、纺织、化纤、石油化工、机械制造、仪表、电子、医药、烟草、食品、医疗、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道。　产品概述：镀锌板风管的厚度及规格根据要求可变，通常在连接的时候，镀锌板风管两端总是外接于配件（如弯头、变径）。一般情况下，两端没有凹槽并带密封圈。　产品优点：1.
强度高、阻力小、密封性能好、外形美观、安装简单、使用寿命长。2.
使用的原材料均为本钢产镀锌钢板。3.
内外壁光滑，风道阻力小，送排风时不产生二次噪声，降低能耗，节约运行费用；4.
可现场制作、可切割、可钻孔、可开洞、安装简单，省工省时，缩短工期；5.
镀锌板风管安装完工后不需要维护，减少维护经费；　安装规定:1、镀锌板风管水平安装[2]
，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于
400mm，不应大于3m。镀锌板风管的支、吊架间距可分别延长至5m 和3.75m；对于薄钢板法兰的镀锌板风管，其支、吊架间距不应大于3m。2、镀锌板风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。3、镀锌板风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm 的超宽、超重等特殊镀锌板风管的支、吊架应按设计规定。4、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm。5、当水平悬吊的主、干镀锌板风管长度超过20m 时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1 个。6、吊架的螺孔应采用机

械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形。镀锌板风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。7、抱箍支架，折角应平直，抱箍应紧贴并箍紧镀锌板风管。安装在支架上的圆形镀锌板风管应设托座和抱箍，其圆弧应均匀，且与镀锌板风管外径相一致。检查数量:按数量抽查10%，不得少于1
个系统。检查方法:尺量、观察检查。