

鼎新矿山调度绞车调度绞车安装

产品名称	鼎新矿山调度绞车调度绞车安装
公司名称	安徽鼎新矿山设备制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鼎新牌 型号:LA1985
公司地址	安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇宿灵路18号(恒泰矿山机械有限公司院内)
联系电话	0557-2871882 15805573999

产品详情

55KW调度绞车厂家:鼎新矿山

55KW调度绞车就是老型号为JD-55调度绞车，主要用于矿井内的上下山、井下车场、中间巷道和采区运输巷等调度矿车、掘进头调度绞车以及进行地面调度和搬运重物等作。可用于煤矿、冶金矿山、建筑工地等场合作拖运、提升工作或其他辅助搬运工作，但不得做载人使用

55KW调度绞车技术参数

型号：JD-4

外层钢丝绳大静张力 /kn：40

外层钢丝绳绳速 /m/s：1.28

总减速比：33.755

钢丝绳直径 /mm：22

卷筒尺寸 /mm：580 × 600

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

JD-1.6调度绞车技术参数

- 1、外层钢丝绳静张力：16kN
- 2、卷筒尺寸（直径×宽度）：310×400(mm)
- 3、外层钢丝绳绳速：1.399 m/s
- 4、钢丝绳直径：15mm
- 5、容绳量：400m
- 6、总减速比：32.5
- 7、电动机型号：YBJ-25
功率：25kW
转速：1465r/min
电压：380/660v
- 8、外型尺寸（长×宽×高）：1435×1217×1255(mm)
- 9、绞车重量（不包括电动机）：1187kg（包括电动机）：1370kg
隔爆型磁力启动器：Qc83-80N；
隔爆型控制按钮：LA81-3。

矿用调度绞车主要用于矿井下调度矿车及其它辅助牵引用，亦可用于煤矿、冶金矿山、建筑工地等场合作拖运、提升工作或其他辅助搬运工作，但不得作载人使用。

举例说明：1140/660V隔爆电机，并可双向操作。JD-1型调度绞车，带安全闭锁刹车装置。

规格型号：JD-2.5型（原JD-40）

卷筒：直径X宽度：620X580MM 容绳量：:580(800)M

钢丝绳：直径: 18.5mm 平均绳速:1.16-1.46 m/s

载荷: 拉力：25KN

总传动比: 42.24

配套电机: 功率40 KW转速:1480r/min 型号: YBJ40-4电压

外形尺寸：1794X1710X1615mm

主机重量：2815 kg

配套电机设备：QBZ-120N矿用隔爆型（真空）磁力起动器

BZA10-3矿用隔爆控制按钮

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！