

鼎新矿山调度绞车调度绞车零部件

产品名称	鼎新矿山调度绞车调度绞车零部件
公司名称	安徽鼎新矿山设备制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:鼎新牌 型号:AF1314
公司地址	安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇宿灵路18号(恒泰矿山机械有限公司院内)
联系电话	0557-2871882 15805573999

产品详情

调度绞车结构特征：

本绞车传动采用两组内齿轮传动副和一组行星齿轮系。电动机轴直接伸入卷筒端部，由电机齿轮和小内齿轮组成一对内齿轮传动副；内齿轮的连轴齿轮与另一小内齿轮又组成第二个内齿轮传动副；以第二个内齿轮的连轴齿轮为太阳轮和行星架上的两个行星轮相啮合、两个行星轮又和大内齿轮相啮合构成行星轮系。机器运转时；当刹紧大内齿圈上的刹车带、而卷筒松刹时，行星齿轮一面绕着心轴自转、同时又绕着太阳轮公转，由于行星齿轮架和卷筒有两个键和六个螺栓相连接，因此带动卷筒旋转进行作业。当刹紧卷筒上的刹车带、松开大内齿圈上的刹车带时；行星架停止转动、行星轮仅绕心轴自转并带动大内齿圈旋转。如果卷筒和大内齿圈两个刹车同时松开，则两种运转都有可能出现；但是，严禁两个刹车带同时刹紧！同时刹紧将会发生设备事故。本绞车可通过两个刹车装置交替刹紧、松开来调节牵引速度。

调度绞车是最常用的电气和机械设备，主要用于煤矿和其他煤矿矿井生产系统，倾斜角度小于30度，道路运输矿车和其他辅助搬运工作，你也可以使用采场枯燥的工作表面装载站调度编组矿车。选择模式，以及直径的钢丝绳电动绞车牵引在设计过程中，选择要验证是否符合设计要求的速度加快，两级行星齿轮系和浮体根据完成绞车减速和在相反的两侧，分别在在设计上要求的结构和尺寸的行星齿轮单元，相应的传输构件，根据传输的两个行星齿轮鼓的设计要求是根据确定鼓制动的制动装置，用于磁带的结构形式的选择，以及各种设计零件进行检查。绞车滚筒和操作制动器和制动摊位的工作，以实现重型牵引和停止两种工作状态。在绞车的设计，旋转部件均采用滚动轴承，操作灵活。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

安徽鼎新矿山设备制造有限公司技术部：

调度绞车的操作比较简单，其设有两个手把，左边一个是卷筒制动用的，右边一个把手是卷筒启动用的，开车前先将左边的刹车刹住卷筒，松开右边的刹车，启动电动机让行星减速器内齿圈空转，然后右手缓慢刹住大内齿轮，同时左手松开卷筒刹车，使大内齿轮的转速由高速降到零，卷筒的转速从零缓慢升至工作转速，从而实现绞车慢速启动的目的。

停车时，先将右边刹车松开，左边刹车刹紧，最后关闭电源，短时间停车可不关电动机。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！