

发泡胶永丰五金发泡胶厂家

产品名称	发泡胶永丰五金发泡胶厂家
公司名称	新泰市永丰五金有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:三和自喷漆 型号:OX1661
公司地址	东周路 7 5 号
联系电话	7225286

产品详情

995结构胶强度高、抗剥离、耐冲击、施工工艺简便。用于金属、陶瓷、塑料、橡胶、木材等同种材料或者不同种材料之间的粘接。以下小编给大家带来的是结构胶的使用方法：

1. 表面处理：对待修补或需粘接部位进行粗化处理，再用清洗剂进行清洗。

结构胶

2. 配制：按质量比A:B=4:1或体积比3:1将A、B两组份混合均匀，并在规定操作时限内用完。

3. 涂敷：将调好的胶均匀涂敷于待粘物表面。

4. 固化：20 ~ 25 固化24小时或20 ~ 25 固化2小时+80 2小时后可投入使用，若温度低应采用加热或延长固化时间来促进固化。

很高兴为大家带来结构胶的使用方法。用户需要的，正是我们全力打造的；用户满意的，正是我们始终追求的。多年来不断创新，超越自我，挑战极限，努力为客户提供百分之百的优质产品。

1【产品说明】

锋径FJ-998大板鱼缸胶

本产品系单组份、高模量、酸性，固化快，具有较强的粘结性和良好的耐候性。

2【基本用途】

用于无镀膜大平板玻璃，采光顶工艺玻璃结构工程；各类点式及全透明玻璃幕墙粘接密封以及玻璃接缝的密封。

3【使用限制】

不宜用于多孔性石材，混凝土，大理石，中空、镀膜玻璃，以及会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料。对铁质，铜质等金属材料有一定的腐蚀性。

4【包装】

300ml 24只每箱

泰安莱芜蒙阴地区当天10：00前要货当天送到！！

聚氨酯泡沫填缝剂：发泡胶是一种主要用于建筑门窗边缝、构件伸缩缝及孔洞处的填充、密封、粘结。是一种依靠湿气固化的聚氨酯弹性密封发泡材料。它分枪式和管式两种，枪式是需要专用聚氨酯发泡枪才能使用，管式配有一次性的胶管。它是一种单组分、湿气固化、多用途的聚氨酯发泡填充弹性密封材料。

一般表干时间在10分钟以内（室温20 环境下），全干时间随环境温度和湿度而有所不同，一般情况下，夏季全干时间约4-6小时，冬季零度左右则需要24小时或更长时间才能全干。在正常使用条件下（并在其外表有覆盖层的情况下），其服务寿命更长，在-10 ~ 80 的温度范围内固化泡沫体均保持良好的弹性和粘结力。

泡沫填缝剂使用及施工注意事项：清除底材表面污物、油脂，并用少许水雾喷湿待填充部位。在0 ~ 40 温度范围内施工使用，若在寒冷季节施工，为保证使用效果，建议将罐体放在30 环境中预热。施工前上下用力摇动一分钟以上，施工时请将罐体始终保持倒置状态，每罐施工完毕，请用专用清洗剂清洗胶枪螺纹部分，每次连续施工完毕，请用专用清洗剂清洗，以免固化堵塞。修补和切割请在泡沫完全固化成型后进行，值得注意的是，切去泡沫的表皮会降低泡沫强度并降低泡沫的密封防水效果。泡沫填缝剂不耐紫外线，建议进一步覆盖和涂装。