

装饰材料价格_新泰装饰材料_永丰五金查看

产品名称	装饰材料价格_新泰装饰材料_永丰五金查看
公司名称	新泰市永丰五金有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:德力西电气 型号:RR1547
公司地址	东周路 7 5 号
联系电话	7225286

产品详情

常见问题/三和玻璃胶

3. 问：酸性玻璃胶用水泥上为什么很容易脱落？

答：这其实是玻璃胶应用上的一个最基本的问题。酸性胶在固化时产生醋酸，会与水泥、大理石、花岗岩等碱性材料的表面发生反应，形成一种白垩状物质，从而引起脱落。

4. 问：中性玻璃胶固化后表面起皱的原因是什么？

答：一般有几种原因：

基材的膨胀系数较大；

有位移或振动；

有些国产胶本身太稀，胶内填充料少而加多了增塑剂(白油),胶在固化过程中增塑剂(白油)有一定程度的挥发就使得胶的体积变小，因而胶会收缩起皱；

若施胶太薄固化后也容易收缩起皱，加厚施胶的厚度可以减少此现象的发生(建议施胶2mm以上)。

使用方法：1.对被粘合面进行表面清理处理，须打磨粗糙；2.将胶水均匀刮涂在被粘表面，稍候片刻（约15分钟，视施工点不同而定），当手指触胶感觉粘力很强但手指不会粘下胶来即可实施粘接。3.一次对准粘接面，粘接时应从被粘接面的一边擀压向另一边用软木锤或橡皮锤从中心向边缘均匀地施压以赶走其中的空气。所施加的压力越大越均匀，粘接效果就越好。

注意事项：1.粘贴防火板时，涂胶须厚薄均匀，防止欠胶，溶剂挥发完全后再贴合，贴合加压时须排除空气，大面积施工建议在底板上设置排气空，方能防止起泡。2.使用环境：温度15~35，湿度 75%。

用时均摇，粘性越强。

敬告：本品属于易燃品，防止贱入眼睛和吞食，远离儿童和火源

产品特性：

1：防霉性能卓越，在阴暗潮湿环境中能保持良好的防霉性。2：固化后形成的硅橡胶弹性体，可承受持久反复拉伸压缩，在-50度到100度温度范围内仍可以保持良好的性能。

使用范围：

1：各类厨房用具、卫生洁具安装填缝防霉密封。2：建筑安装工程填缝防霉密封。3：其它建筑及工业用途。使用限制：防止用于结构性装配工程，防止用于埋在地下的接口或长期浸水的场合，防止用于含油或渗出物的材料上，防止用于铜、锌金属材料或镜面玻璃的粘接密封。