

供应净化空调机组实验室净化通风工程四川长江飞瑞公司

产品名称	供应净化空调机组实验室净化通风工程四川长江飞瑞公司
公司名称	四川长江飞瑞能源科技有限公司
价格	123000.00/套
规格参数	品牌:飞瑞 型号:19KW
公司地址	攀枝花市东区人民街642号
联系电话	0812-8883020 18982383517

产品详情

洁净手术室用（冷水式）空调机

吉荣牌yjk系列医用洁净式空气处理机包括混合、初效、送风机、表冷、加热、加湿、杀菌、中效送风段，具有送风、制冷、加热、加湿、除湿、杀菌、空气净化等多种空气处理功能。额定风量范围从1000~50000m³/h，冷量范围4.2~800kw，热量5~660kw，风机全压可达2000pa以上。yjk标准型机组和yjkx新风机组各14个规格。

洁净手术室用（冷水式）空调机产品执行国家标准gb/t

19569-2004《洁净手术室用空气调节机组》。

医用洁净式空气处理机主要应用于医院手术室、病房等洁净式空调系统。1. 品质精良、性能优越：风机、电机、加湿器、过滤器、换热管、铝翅片及系统控制等关键器件均选用国内国际品牌产品。2. 质量可靠：吉荣拥有国际水准的产品检测中心，对风量、风压、冷量、热量进行检测，确保机组性能。3. 模数化设计：采用模数化设计，产品设计灵活、快捷，配置不同功能段可满足用户各种需求。

4. 内置钢结构框架，箱体坚固耐用、隔热性能好、密封性钢板框结构，框架埋设

于面板内，保证机组内表面光滑，无卫生死角，满足医用洁净要求。

钢框架结构牢固，具有良好机械强度，最大能承受2000pa的静压。箱体防冷桥设计，确保表面无凝露现象。面板采用双层钢板，内置加强框架，中间为50mm厚聚氨酯保温材料。

检修门采用多点锁紧机构，提高机组的气密性，并确保无冷桥、无凝露现象。

面板与框架间采用密封条，从而保证机组的密封性和绝热性。机组漏风率 1%。

内面板采用不锈钢制作，满足卫生要求。5. 高效换热器：表冷器和加热器采用紫铜管和高效双正弦波型铝翅片，经机械胀管制成。表冷器4、6、8排可选。表冷器框架及水盘均采用不锈钢制作。

6. 干式水盘：带坡度水盘，排水通畅，保持水盘干燥，不滋生细菌。

7. 正压设计：正压设计防止未经处理的空气进入机组，保证过滤效果。

8. 高效杀菌：机组设置紫外线杀菌，确保机组内部不产菌。

9. 供货灵活：小机组整机出厂；大型机组分段供货

四川长江飞瑞能源科技有限公司-空调制冷专家

联系电话：4000626264 18982383517

联系人：骆先生

网址：www.sccjfr.com

地址：攀枝花市东区人民街642号

