

膨化专用复合蜡复合蜡

产品名称	膨化专用复合蜡复合蜡
公司名称	中国石油化工股份有限公司河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂
价格	8050.00/吨
规格参数	类别:复合蜡 牌号:60# 熔点:50-65 ()
公司地址	南阳油田中南路
联系电话	0377-63827165 15890871008

产品详情

类别	复合蜡	牌号	60#
熔点	50-65 ()	含油量	30-52 (%)
外观	块状蜡	色度	4
嗅味	0	针入度	45 (mm)
CAS	8002-74-2 EINECS	品牌	卧龙

专用复合蜡是生产膨化药的油相材料，是最重要的组成部分之一，其质量的优劣直接影响到产品的使用性能。产品具有滴熔点低、生产中易熔化、无粉尘污染特点。专用复合蜡是利用不同馏程的含油蜡，配以多种助剂复合而成，具有良好的储存稳定性，能提高产品的产品性能及使用安全。

主要技术指标：

项目	质量指标	实验方法
滴熔点，	50-65	gb/t8026
运动粘度 (100) ， mm ² /s ，	5-12	gb/t265
含油量， %	30-50	sh/t3554
闪点 (开口)	200	gb/t265
密度 (20) ， kg/m ³	实测	gb/t1884
机械杂质及水份	无	目测