

鑫源环保设备铜沙压块机A适用领域广

产品名称	鑫源环保设备铜沙压块机A适用领域广
公司名称	郑州市鑫源液压机械有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:鑫源液压 型号:XY32-300 功率:22KW
公司地址	河南省巩义市河洛路中段
联系电话	0371-64319672 13598863000

产品详情

鑫源环保设备铜沙压块机a适用领域广。

鑫源铜沙压块机是由郑州市鑫源液压机械有限公司研制生产的液压机、我公司集设计、生产、销售为一体，为多家单位量身定制了符合生产工艺的专用机型。

铜沙压块机的产品特点：本机架部分采用整体铸钢件，杜绝了钢板焊接件的开裂，提高了设备的可靠稳定性和使用的寿命。采用先进的液压传动技术及叠加组合阀块，使用优质的耐磨油封，油缸采用国内最新高科技工艺加工组装，从而保证连续运转不减弱油缸压力，经久耐用，运行平稳；电脑控制，自动化程度高，故障率低，维护容易等。根据用户情况另带螺旋自动送料器、链条式自动出料器，降低了工人的劳动强度。

本机适用范围：主要是用于将铜锯屑、铜车屑原料通过高压直接冷压成3~10公斤的圆柱饼块，整个过程不需加温、添加剂，或其他工艺，以便于储运及减少回收再利用过程中的损耗。适用于铜板型材厂、铜管厂、铸铜厂、汽配、五金等铸造相关企业。

铜沙压块机采用先进的液压传动，液压系统是本机的主要亮点，现就本机的液压系统保养事宜为您做个详细介绍：

- 新机工作一个月内应换油一次，以后每年换油一次，每次换油，应清洗油箱；
- 铜沙机所用液压油为46号液压油或32号液压油，根据实际情况使用；
- 每月检查油箱油位，如进行液压系统维修后也应检查，油位低于油窗硬加注液压油；
- 系统油温应在35~60 之间，不得超过70 ，如过高会导致油质及配件的变质损坏；
- 过滤器每次换油是，过滤器应更换或彻底清洗；

f、机床有相关报警或油质不干净等其它过滤器异常，应更换；

g、新机器使用一个月后，检查各油管弯曲变形处有无变形，如有异常应予更换，使用两个月后，应紧固所有配件的连接处，进行此项工作时应关机，系统无压力；

h、每月清洁液压部件（基板、阀、电机、泵、油管等），最好在液压系统上加防护罩，防止脏污进入系统，不能使用清洁剂；

i、邮箱上的空气过滤器，每3个月进行检查清洗，最好1年更换一次。

以上信息是由鑫源环保设备铜沙压块机a适用领域广为您提供，如果您对铜沙压块机设备价格、性能、规格型号等信息还有疑问，请拨打 13598863000 0371-64319672