

# 河北金科同力直埋式全焊接球阀的简介及标准特征

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 河北金科同力直埋式全焊接球阀的简介及标准特征               |
| 公司名称 | 泊头市同力环保热力设备有限公司                      |
| 价格   | 500.00/台                             |
| 规格参数 | 品牌:金科同力<br>型号:全焊接球阀<br>口径:DN50-DN800 |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市四营工业区                       |
| 联系电话 | 0317-8338351 15031720983             |

## 产品详情

同力环保生产的直埋式全焊接球阀（型号：2R02002H）在各个领域使用非常广泛。其优越的品质和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法达到的，直埋式全焊接球阀适应介质：石油、汽油、液化天然气、液化石油气体、石油化工、钢铁厂、供热管道等，其使用寿命远远大于铸钢球阀。

直埋式全焊接球阀标准特征： 1)：通径：DN15-1000 2)：压力：PN 16-40  
3)：工作温度：-29 ℃+ 200 ℃ 4)：埋地式全焊接球阀适应介质：水、石油、天然气  
5)：埋地式全焊接球阀操作方式：手柄，齿轮(垂直 / 水平)，电动

直埋式全焊接球阀特点：

- 1)：由于埋地式全焊接球阀阀体是焊接结构，所以阀门重量轻且易于进行绝缘
- 2)：弹簧负载式PTFE球体的密封可确保在所有应用条件下绝对的严密性 3)：直埋式全焊接球阀，球体和阀杆都由不锈钢制造带有两个o型环的防飞射阀杆结构保证其严密性，上部容器可更换，工作寿命长
- 4)：直埋式全焊接球阀有焊接、丝接和法兰连接形式 5)：获得ISO 9001认证
- 6)：钢制球阀适用于如局部加热和冷却系统，压力气管道和油管道中。